

## Технический паспорт изделия



**MR-CF-04-800-BK**

**Модуль вентиляторный с 4-я вентиляторами для установки в напольные шкафы серии TFC глубиной 800мм, цвет черный (RAL 9004)**





МИРАРУС

## Технический паспорт изделия

Модуль вентиляторный потолочный предназначен для охлаждения внутренней части телекоммуникационного шкафа путем отвода тепла наружу. Модель предназначена для установки в напольный телекоммуникационный шкаф глубиной 800мм.

Вентиляторный модуль состоит из металлического конструктива с закрепленными на нем 4-мя вентиляторами. Питание модуля осуществляется подключением его к сети напряжением 220В с помощью шнура питания IEC 320 C13/Schuko длиной 1,5 м. Покрытие вентиляторного модуля – порошковая краска черная (RAL9004).

Установка модуля производится путем крепления с внутренней стороны шкафа к верхней его части.

Параметр	Значение
Ед. измерения	шт.
Вес	4.04 кг.
Объем	0.013 м <sup>3</sup> .
Тип	Вентиляторный модуль
Исполнение	В крышу/днище
Терморегулирование	Нет
Кол-во вентиляторов	4
Глубина	549 мм
Ширина	420 мм
Цвет	Чёрный

- Тип установки: потолочный
- Количество вентиляторов: 4
- Длина шнура питания: 1,5м
- Габаритные размеры (ШхГ): 420x549мм
- Масса: 4,04кг
- Цвет: черный

### Электрические характеристики:

- Параметры электропитания: 220-250 В, 50/60 Гц
- Шнур питания: IEC 320 C13/Schuko
- Разъем для шнура питания: IEC 320 C14
- Частота вращения вентиляторов: 2600 об/мин
- Потребляемая мощность: не более 70Вт
- Производительность: 600 м3/ч
- Уровень шума: 63-67 дБ

## Технический паспорт изделия

### Материалы:

- Корпус: металл 1,2 мм

### Комплектность поставки:

- Модуль вентиляторный – 1шт
- Шнур питания – 1шт
- Комплект крепежа - 4шт
- Паспорт – 1шт
- Упаковка: индивидуальная коробка

### Эксплуатация:

- Диапазон рабочих температур: +1...+40
- Допустимая влажность: до 80%

### Особенности конструкции:

- Без выключателя

### Хранение и транспортировка

Транспортировка вентиляторных модулей должна производиться в упаковке завода изготовителя и может осуществляться на любые расстояния любым видом закрытого транспорта при соблюдении условий транспортировки.

Вентиляторный модуль должен храниться в упаковке предприятия изготовителя при отсутствии внешнего воздействия влажности на упаковку и ее содержимое

### Срок хранения не ограничен

### Гарантия производителя

Качество вентиляторных модулей Мирарус соответствует техническим требованиям, предъявляемым к данной категории товаров и подтверждено соответствующими сертификатами. Гарантия предоставляется при условии соблюдения правил транспортировки, хранения и использования товара в соответствии с технической документацией. Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев с момента передачи товара

## Технический паспорт изделия



покупателю.

**Гарантия не распространяется при нарушении правил транспортирования, хранения и эксплуатации, а также при внесении изменений в конструкцию.**

**По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться в сервисный центр по адресу: 121596, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Можайский, ул. Горбунова д.2, стр. 3, помещ. 21/3.**

**Тел.: +7 (800) 511-02-01**

**e-mail: [info@mirarus.ru](mailto:info@mirarus.ru)**