Технический паспорт изделия

MR-PDU-8PS

Блок распределения питания горизонтальный 19" 1U, 8 розеток Schuko, 10 А, выключатель, гнездо под шнур C14, алюминиевый корпус

Блок электрических розеток предназначен для распределения электропитания между активным оборудованием в телекоммуникационных шкафах и стойках с номинальным напряжением 220В и суммарным током нагрузки не более 10А. Блок выполнен в виде корпуса с креплением 19” и высотой 1U. Состоит из электрических розеток, соединённых шинами питания, изготовленных из латуни марки Л63Т сечением 6мм² каждая. Блок розеток не имеет шнура питания в комплекте. Корпус изготовлен из алюминия. Использование металлического корпуса обеспечивает дополнительную защиту от повреждения при случайных ударах, более высокую термостойкость и дополнительную экранировку от электрических помех.

Основные параметры

- **Тип установки: шкаф/стойка 19”, горизонтально**
- **Количество розеток: 8**
- **Длина шнура: нет**
- **Габаритные размеры (ШхГхВ): 490x45x45мм**
- **Высота: 1U**
- **Входной разъем (IN): 1x IEC 60320 C14**
- **Выходная розетка (OUT): 8x IEC 60906-2 (DIN 49440/Schuko)**
- **Корпус: алюминий**
- **Наличие выключателя**

Технический паспорт изделия

Параметр	Значение
Ед. измерения	шт.
Вес	0.67 кг.
Объем	0.002 м³.
Тип	PDU
Кол-во розеток	8
Выходные разъемы	Евророзетка (Schuko)
Высота	1U
Длина шнура	Без кабеля питания
Входная вилка	Компьютерная (C14)
Макс. ток нагрузки	10 A
Размерность	19"
Тип монтажа	Горизонтальный
Опция	Выключатель
Количество фаз	1 фаза

Характеристики:

- Тип установки: шкаф/стойка 19”, горизонтально
- Количество розеток: 8
- Длина шнура: нет
- Габаритные размеры (ШхГхВ): 490х45х45мм
- Высота: 1U
- Масса: не более 0,8кг

Электрические характеристики:

- Параметры электропитания: 220-250 В, 50/60 Гц
- Входной разъем (IN): 1х IEC 60320 C14
- Выходная розетка (OUT): 8х IEC 60906-2 (DIN 49440/Schuko)
- Максимальный ток нагрузки: 10А
- Максимальная мощность: 2,3кВт

Материалы:

- Корпус: алюминий

Комплектность поставки:

- Блок розеток – 1шт

- Крепеж – 4шт
- Упаковка: индивидуальная коробка

Эксплуатация:

- Диапазон рабочих температур: +10…+40
- Допустимая влажность: 0…95%

Особенности конструкции:

- Наличие выключателя

Хранение и транспортировка

Транспортировка блока электрических розеток должна производиться в упаковке завода изготовителя и может осуществляться на любые расстояния любым видом закрытого транспорта при соблюдении условий транспортировки.

Блок электрических розеток должен храниться в упаковке предприятия изготовителя при отсутствии внешнего воздействия влажности на упаковку и ее содержимое

Срок хранения не ограничен

Гарантия производителя

Качество блоков электрических розеток Мирарус соответствует техническим требованиям, предъявляемым к данной категории товаров и подтверждено соответствующими сертификатами. Гарантия предоставляется при условии соблюдения правил транспортировки, хранения и использования товара в соответствии с технической документацией. Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев с момента передачи товара покупателю.

Гарантия не распространяется при нарушении правил транспортирования, хранения и эксплуатации, а также при внесении изменений в конструкцию.

По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться в сервисный центр по адресу: 121596, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Можайский, ул. Горбунова д.2, стр. 3, помещ. 21/3.
Тел.: +7 (800) 511-02-01
e-mail: info@mirarus.ru