



























Коммутаторы промышленные, коммерческие, и специализированные, обеспечивающие стабильную работу сетей различных масштабов

Категория	Фото	Модель	Описание	РРЦ
Промышленные неуправляемые PoE		MR-SW-I1-FP4G1S1 (bt)	МИРАРУС MR-SW-I1-FP4G1S1 (bt) - Неуправляемый промышленный коммутатор на 4 порта 10/100 Base-T с поддержкой PoE 802.3af/at/bt (1 порт); 1 порт 1000 Base-T; 1 порт 1000 Base-X; бюджет PoE 150 Вт; напряжение питания: DC 12-58 В; рабочие температуры: -40 °C~+85 °C; класс защиты IP 40; грозозащита портов Ethernet 6кВ.	15 990
		MR-SW-I1-FP8G1S2 (bt)	МИРАРУС MR-SW-I1-FP8G1S2 (bt) - Неуправляемый промышленный коммутатор на 8 портов 10/100 Base-T с поддержкой PoE 802.3af/at/bt (1-2 порт); 1 порт 1000 Base-T; 2 порта 1000 Base-X; бюджет PoE 240 Вт; напряжение питания: DC 12-58 В; рабочие температуры: -40 °C~+85 °C; класс защиты IP 40; грозозащита портов Ethernet 6кВ.	18 990
Промышленные управляемые PoE		MR-SW-I2-GP4S2 (bt)	МИРАРУС MR-SW-I2-GP4S2 (bt) - Управляемый промышленный коммутатор уровня L2+ на 4 порта 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE 802.3af/at/bt (1-2 порт); 2 порта 1000 Base-X; бюджет PoE 150 Вт; напряжение питания: DC 12-58 В; рабочие температуры: -40 °C~+85 °C; класс защиты IP 40; грозозащита портов Ethernet 6кВ.	53 990
		MR-SW-I2-GP8S2 (bt)	МИРАРУС MR-SW-I2-GP8S2 (bt) - Управляемый промышленный коммутатор уровня L2+ на 8 портов 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE 802.3af/at/bt (1-2 порт); 2 порта 1000 Base-X; бюджет PoE 240 Вт; напряжение питания: DC 12-58 В; рабочие температуры: -40 °C~+85 °C; класс защиты IP 40; грозозащита портов Ethernet 6кВ.	61 990
		MR-SW-I2-GP8S4 (bt)	МИРАРУС MR-SW-I2-GP8S4 (bt) - Управляемый промышленный коммутатор уровня L2+ на 8 портов 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE 802.3af/at/bt (1-2 порт); 4 порта 1000 Base-X; бюджет PoE 240 Вт; напряжение питания: DC 12-58 В; рабочие температуры: -40 °C~+85 °C; класс защиты IP 40; грозозащита портов Ethernet 6кВ.	71 990
		MR-SW-I2-GP16S2 (bt)	МИРАРУС MR-SW-I2-GP16S2 (bt) - Управляемый промышленный коммутатор уровня L2+ на 16 портов 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE 802.3af/at/bt (1-2 порт); 2 порта 1000 Base-X; бюджет PoE 385 Вт; напряжение питания: DC 12-58 В; рабочие температуры: -40 °C~+85 °C; класс защиты IP 40; грозозащита портов Ethernet 6кВ.	106 990
		MR-SW-I2-GP24S4 (bt)	МИРАРУС MR-SW-I2-GP24S4 (bt) - Управляемый промышленный коммутатор уровня L2+ на 24 порта 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE 802.3af/at/bt (1-4 порт); 4 порта 1000 Base-X; бюджет PoE 370 Вт; напряжение питания: DC 12-58 В; рабочие температуры: -40 °C~+85 °C; грозозащита портов Ethernet 6кВ.	148 990
Коммерческие управляемые		MR-SW-C2-G24C4	МИРАРУС MR-SW-C2-G24C4 - Управляемый коммутатор уровня L2+ на 24 порта 10/100/1000 Base-T; 4 комбо порта 1000 Base-T/SFP; напряжение питания: AC 100-240 В; рабочие температуры: -10 °C~+50 °C; грозозащита портов Ethernet 6кВ.	37 990
		MR-SW-C3-X12	МИРАРУС MR-SW-C3-X12 - Управляемый коммутатор уровня L3 на 12 портов 10G Base-X; напряжение питания: AC 100-240 В; рабочие температуры: -10 °C~+50 °C.	45 990
		MR-SW-C3-G24X4	МИРАРУС MR-SW-C3-G24X4 - Управляемый коммутатор уровня L3 на 24 порта 10/100/1000 Base-T; 4 порта 10G Base-X; напряжение питания: AC 100-240 В; рабочие температуры: -10 °C~+50 °C; грозозащита портов Ethernet 6кВ.	62 990






Коммутаторы промышленные, коммерческие, и специализированные, обеспечивающие стабильную работу сетей различных масштабов

Категория	Фото	Модель	Описание	РРЦ
Коммерческие управляемые		MR-SW-C3-S16C8X4	МИРАРУС MR-SW-C3-S16C8X4 - Управляемый коммутатор уровня L3 на 16 портов 1000 Base-X; 8 комбо портов 1000 Base-T/SFP; 4 порта 10G Base-X; напряжение питания: AC 100-240 В; рабочие температуры: -10 °С~+50 °С; грозозащита портов Ethernet 6кВ.	94 990
		MR-SW-C3-G48X6	МИРАРУС MR-SW-C3-G48X6 - Управляемый коммутатор уровня L3 на 48 портов 10/100/1000 Base-T; 6 портов 10G Base-X; напряжение питания: AC 100-240 В; рабочие температуры: -10 °С~+50 °С; грозозащита портов Ethernet 6кВ.	98 990
Коммерческие управляемые PoE		MR-SW-C2-GP24C4	МИРАРУС MR-SW-C2-GP24C4 - Управляемый коммутатор уровня L2+ на 24 порта 10/100/1000 Base-T с поддержкой PoE 802.3af/at; 4 комбо порта 1000 Base-T/SFP; бюджет PoE 385 Вт; напряжение питания: AC 100-240 В; рабочие температуры: -10 °С~+50 °С; грозозащита портов Ethernet 6кВ.	58 990
		MR-SW-C3-GP24X4	МИРАРУС MR-SW-C3-GP24X4 - Управляемый коммутатор уровня L3 на 24 порта 10/100/1000 Base-T с поддержкой PoE 802.3af/at; 4 порта 10G Base-X; бюджет PoE 385 Вт; напряжение питания: AC 100-240 В; рабочие температуры: -10 °С~+50 °С; грозозащита портов Ethernet 6кВ.	95 990
		MR-SW-C3-GP24C8X4	МИРАРУС MR-SW-C3-GP24C8X4 - Управляемый коммутатор уровня L3 на 16 портов 10/100/1000 Base-T; 8 комбо портов 1000 Base-T/SFP порты 1-24 с поддержкой PoE 802.3af/at; 4 порта 10G Base-X; бюджет PoE 285 Вт; напряжение питания: AC 100-240 В; рабочие температуры: -10 °С~+50 °С; грозозащита портов Ethernet 6кВ.	129 990
		MR-SW-C3-GP48X6	МИРАРУС MR-SW-C3-GP48X6 - Управляемый коммутатор уровня L3 на 48 портов 10/100/1000 Base-T с поддержкой PoE 802.3af/at; 6 портов 10G Base-X; бюджет PoE 675 Вт; напряжение питания: AC 100-240 В; рабочие температуры: -10 °С~+50 °С; грозозащита портов Ethernet 6кВ.	157 990
Уличные PoE		MR-SW-B1-GP8S2	МИРАРУС MR-SW-B1-GP8S2 - Неуправляемый уличный коммутатор на 8 портов 10/100/1000 Base-T с поддержкой PoE 802.3af/at; 2 порта 1000 Base-X; бюджет PoE 240 Вт; напряжение питания: AC 100-240 В; рабочие температуры: -40 °С~+75 °С; класс защиты IP55; грозозащита портов Ethernet 6кВ.	68 990
ЦОД		MR-SW-C3-X24SQ2	МИРАРУС MR-SW-C3-X24SQ2 - Коммутатор ядра сети уровня L3 на 24 порта 10G Base-X; 2 порта QSFP28 на 40/100 Гбит/с; напряжение питания: AC 100-240 В; рабочие температуры: -10 °С~+50 °С.	580 990










Внутренние и уличные узлы коммутации обеспечивают надёжное и быстрое подключение к сети устройств с питанием по PoE. Внутренние узлы подходят для офисов и жилых помещений, а уличные защищены от погодных условий и идеальны для открытых пространств

Категория	Фото	Модель	Описание	РРЦ
Внутренние		KN-SWR-L24-C(6U)	KENO KN-SWR-L24-C(6U) - Внутренний узел коммутации управляемый L2+ на 24 порта 10/100/1000Base-T; 4 комбо порта 1000 Base-T/SFP; встроенный оптический кросс на 4 порта SC Simplex SM; встроенный вентилятор; грозозащита портов Ethernet 6кВ; AC 180...264В; корпус металл; дверь стекло; IP20; 0...+40°C; 600x450x368 мм, версия (Rack).	60 990
		KN-SWR-L24P-C(6U)	KENO KN-SWR-L24P-C(6U) - Внутренний узел коммутации управляемый L2+ на 24 порта 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE 802.3af/at; 4 комбо порта 1000 Base-T/SFP; бюджет PoE 385 Вт ; встроенный оптический кросс на 4 порта SC Simplex SM; встроенный вентилятор; грозозащита портов Ethernet 6кВ; AC 180...264В; корпус металл; дверь стекло; IP20; 0...+40°C; 600x450x368 мм, версия (Rack).	65 990
		KN-SWR-L24-CR(6U)	KENO KN-SWR-L24-CR(6U) - Внутренний узел коммутации управляемый L2+ на 24 порта 10/100/1000Base-T; 4 комбо порта 1000 Base-T/SFP; встроенный источник резервного питания; встроенный оптический кросс на 4 порта SC Simplex SM; встроенный вентилятор; грозозащита портов Ethernet 6кВ; AC 180...264В; корпус металл; дверь стекло; IP20; 0...+40°C; 600x600x368 мм, версия (Rack).	125 990
		KN-SWR-L24P-CR(6U)	KENO KN-SWR-L24P-CR(6U) - Внутренний узел коммутации управляемый L2+ на 24 порта 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE 802.3af/at; 4 комбо порта 1000 Base-T/SFP; бюджет PoE 385 Вт ; встроенный источник резервного питания; встроенный оптический кросс на 4 порта SC Simplex SM; встроенный вентилятор; грозозащита портов Ethernet 6кВ; AC 180...264В; корпус металл; дверь стекло; IP20; 0...+40°C; 600x600x368 мм, версия (Rack).	130 990
		KN-SWR-L24S-CR(42U)	KENO KN-SWR-L24S-CR(42U) - Центральный узел коммутации управляемый L3 на 16 портов 1000 Base-X; 8 комбо портов 1000 Base-T/SFP; 4 порта 10G Base-X ; встроенный источник резервного питания; встроенный оптический кросс на 24 порта SC Simplex SM; встроенный вентилятор; грозозащита портов Ethernet 6кВ; AC 180...264В; корпус металл; дверь стекло; IP20; 0...+40°C; 600x800x2055 мм, версия (Rack).	238 990
Уличные		KN-SWB-U08P-H(A)	KENO KN-SWB-U08P-H(A) - Уличный узел коммутации неуправляемый на 8 портов 10/100Base-T с поддержкой PoE 802.3af/at/bt (1-2 порт); 1 порт 1000 Base-T; 2 порта 1000 Base-X; бюджет PoE 240 Вт; встроенный оптический кросс на 4 порта SC Simplex SM; "холодный старт"; грозозащита портов Ethernet 6кВ; AC 180...264В; корпус металл IP66, IK10; -60...+60°C; 400x300x200 мм, версия (Arctic).	59 990
		KN-SWB-L08P-H(A)	KENO KN-SWB-L08P-H(A) - Уличный узел коммутации управляемый L2+ на 8 портов 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE 802.3af/at/bt (1-2 порт); 2 порта Uplink 1000 Base-X; бюджет PoE 240 Вт; встроенный оптический кросс на 4 порта SC Simplex SM; "холодный старт"; грозозащита портов Ethernet 6кВ; AC 180...264В; корпус металл IP66, IK10; -60...+60°C; 400x300x200 мм, версия (Arctic).	76 990
		KN-SWB-L08P-H(C)	KENO KN-SWB-L08P-H(C) - Уличный узел коммутации управляемый L2+ на 8 портов 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE 802.3af/at/bt (1-2 порт); 2 порта Uplink 1000 Base-X; бюджет PoE 240 Вт; встроенный оптический кросс на 4 порта SC Simplex SM; "холодный старт"; грозозащита портов Ethernet 6кВ; AC 180...264В; корпус ABS пластик IP66, IK10; -45... +60°C; 400x300x220 мм, версия (City).	76 990

Внутренние и уличные узлы коммутации обеспечивают надёжное и быстрое подключение к сети устройств с питанием по PoE. Внутренние узлы подходят для офисов и жилых помещений, а уличные защищены от погодных условий и идеальны для открытых пространств











Категория	Фото	Модель	Описание	PPЦ
Уличные		KN-SWB-L08P-HC(C)	KENO KN-SWB-L08P-HC(C) - Уличный узел коммутации управляемый L2+ на 8 портов 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE 802.3af/at/bt (1-2 порт); 2 порта Uplink 1000 Base-X; бюджет PoE 240 Вт; встроенный оптический кросс на 4 порта SC Simplex SM; встроенный вентилятор; грозозащита портов Ethernet 6кВ; AC 180...264В; корпус ABS пластик IP55, IK10; -45... +60°C; 400x300x220 мм, версия (City).	78 990
		KN-SWB-U08P-HR(A)	KENO KN-SWB-U08P-HR(A) - Уличный узел коммутации неуправляемый на 8 портов 10/100Base-T с поддержкой PoE 802.3af/at/bt (1-2 порт); 1 порт 1000 Base-T; 2 порта 1000 Base-X; бюджет PoE 240 Вт; встроенный источник резервного питания; 4 АКБ 12В, 7Ач в комплекте; встроенный оптический кросс на 4 порта SC Simplex SM; "холодный старт"; грозозащита портов Ethernet 6кВ; AC 180...264В; корпус металл IP66, IK10; -60...+60°C; 500x400x250 мм, версия (Arctic).	83 990
		KN-SWB-L08P-HR(C)	KENO KN-SWB-L08P-HR(C) - Уличный узел коммутации управляемый L2+ на 8 портов 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE 802.3af/at/bt (1-2 порт); 2 порта Uplink 1000 Base-X; бюджет PoE 240 Вт; встроенный источник резервного питания; 4 АКБ 12В, 7Ач в комплекте; встроенный оптический кросс на 4 порта SC Simplex SM; "холодный старт"; грозозащита портов Ethernet 6кВ; AC 180...264В; корпус ABS пластик IP66, IK10; -45... +60°C; 500x400x240 мм, версия (City).	92 990
		KN-SWB-L08P-HCR(C)	KENO KN-SWB-L08P-HCR(C) - Уличный узел коммутации управляемый L2+ на 8 портов 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE 802.3af/at/bt (1-2 порт); 2 порта Uplink 1000 Base-X; бюджет PoE 240 Вт; встроенный источник резервного питания; 4 АКБ 12В, 7Ач в комплекте; встроенный оптический кросс на 4 порта SC Simplex SM; "холодный старт"; встроенный вентилятор; грозозащита портов Ethernet 6кВ; AC 180...264В; корпус ABS пластик IP55, IK10; -45... +60°C; 500x400x240 мм, версия (City).	97 990
		KN-SWB-L08P-HR(A)	KENO KN-SWB-L08P-HR(A) - Уличный узел коммутации управляемый L2+ на 8 портов 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE 802.3af/at/bt (1-2 порт); 2 порта Uplink 1000 Base-X; бюджет PoE 240 Вт; встроенный источник резервного питания; 4 АКБ 12В, 7Ач в комплекте; встроенный оптический кросс на 4 порта SC Simplex SM; "холодный старт"; грозозащита портов Ethernet 6кВ; AC 180...264В; корпус металл IP66, IK10; -60...+60°C; 500x400x250 мм, версия (Arctic).	100 990

Разнообразные типы кабелей витой пары, обеспечивающие высокую скорость передачи данных и устойчивость к внешним воздействиям

Категория	Фото	Модель	Описание	PPЦ
Внутренний		MR-LC01-01-4011	МИРАРУС MR-LC01-01-4011 - Кабель U/UTP 4 пары, Кат.5е, одножильный, неэкранированный, чистая медь, 24AWG (0,47мм), оболочка полимерный материал (PVC), внутренний, серый, 100м. Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: О1.8.2.5.4	3 000
		MR-LC01-01-4021	МИРАРУС MR-LC01-01-4021 - Кабель U/UTP 4 пары, Кат.5е, одножильный, неэкранированный, чистая медь, 24AWG (0,47мм), оболочка полимерный материал (PVC), внутренний, серый, 305м. Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: О1.8.2.5.4	8 500
		MR-LC01-01-4121	МИРАРУС MR-LC01-01-4121 - Кабель F/UTP 4 пары, Кат.5е, одножильный, экранированный, чистая медь, 24AWG (0,47мм), оболочка полимерный материал (PVC), внутренний, серый, 305м. Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: О1.8.2.5.4	9 700
		MR-LC02-01-4021	МИРАРУС MR-LC02-01-4021 - Кабель U/UTP 4 пары, Кат.5е, одножильный, неэкранированный, чистая медь, 24AWG (0,51мм), оболочка полимерный материал (PVC), внутренний, серый, 305м. Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: О1.8.2.5.4	13 000
		MR-LC01-03-4021	МИРАРУС MR-LC01-03-4021 - Кабель F/UTP 4 пары, Кат.5е, одножильный, экранированный, чистая медь, 24AWG (0,47мм), оболочка полимерная композиция, не содержащая галогенов (LSZH), внутренний, оранжевый, 305м. Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: П1б.8.1.2.1	9 800
Внешний		MR-LC01-02-4011	МИРАРУС MR-LC01-02-4011 - Кабель U/UTP 4 пары, Кат.5е, одножильный, неэкранированный, чистая медь, 24AWG (0,47мм), оболочка полимерный материал (PE), внешний, черный, 100м	3 300
		MR-LC01-02-4021	МИРАРУС MR-LC01-02-4021 - Кабель U/UTP 4 пары, Кат.5е, одножильный, неэкранированный, чистая медь, 24AWG (0,47мм), оболочка полимерный материал (PE), внешний, черный, 305м	9 800
		MR-LC01-02-4121	МИРАРУС MR-LC01-02-4121 - Кабель F/UTP 4 пары, Кат.5е, одножильный, экранированный, чистая медь, 24AWG (0,47мм), оболочка полимерный материал (PE), внешний, черный, 305м	9 800
		MR-LC02-02-4021	МИРАРУС MR-LC02-02-4021 - Кабель U/UTP 4 пары, Кат.5е, одножильный, неэкранированный, чистая медь, 24AWG (0,51мм), оболочка полимерный материал (PE), внешний, черный, 305м	14 100








Шкафы телекоммуникационные - настенные, напольные, различной глубины, высоты и конфигурации. Изготовлены из стали, с перфорацией для эффективного охлаждения. Решения, подходящие для офисов и серверных

Аксессуары для шкафов - всё для организации пространства, управления кабелями и повышения эффективности вашей телекоммуникационной инфраструктуры. Вентеляторы, термостаты, полки, направляющие и другие комплектующие для монтажа и надёжной эксплуатации

Категория	Фото	Модель	Описание	РРЦ
Шкафы настенные		MR-TWC-6U-600/600-GD-BK	МИРАРУС MR-TWC-6U-600/600-GD-BK Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 6U 600x600, дверь стекло, цвет черный (RAL 9004)	16 364,70
		MR-TWC-9U-600/450-GD-BK	МИРАРУС MR-TWC-9U-600/450-GD-BK Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 9U 600x450, дверь стекло, цвет черный (RAL 9004)	16 577,88
		MR-TWC-9U-600/600-GD-BK	МИРАРУС MR-TWC-9U-600/600-GD-BK Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 9U 600x600, дверь стекло, цвет черный (RAL 9004)	18 198,68
		MR-TWC-6U-600/450-GD-BK	МИРАРУС MR-TWC-6U-600/450-GD-BK Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 6U 600x450, дверь стекло, цвет черный (RAL 9004)	14 320,68
Шкафы напольные		MR-TFC-27U-600/600-GD-BK	МИРАРУС MR-TFC-27U-600/600-GD-BK Шкаф телекоммуникационный напольный 19" 27U 600x600, дверь стекло, цвет черный (RAL 9004)	41 884,46
		MR-TFC-27U-600/800-GD-BK	МИРАРУС MR-TFC-27U-600/800-GD-BK Шкаф телекоммуникационный напольный 19" 27U 600x800, дверь стекло, цвет черный (RAL 9004)	52 591,72
		MR-TFC-27U-600/1000-GD-BK	МИРАРУС MR-TFC-27U-600/1000-GD-BK Шкаф телекоммуникационный напольный 19" 27U 600x1000, дверь стекло, цвет черный (RAL 9004)	58 207,55
		MR-TFC-42U-600/600-GD-BK	МИРАРУС MR-TFC-42U-600/600-GD-BK Шкаф телекоммуникационный напольный 19" 42U 600x600, дверь стекло, цвет черный (RAL 9004)	58 505,37
		MR-TFC-42U-600/800-GD-BK	МИРАРУС MR-TFC-42U-600/800-GD-BK Шкаф телекоммуникационный напольный 19" 42U 600x800, дверь стекло, цвет черный (RAL 9004)	65 096,19
		MR-TFC-42U-600/1000-GD-BK	МИРАРУС MR-TFC-42U-600/1000-GD-BK Шкаф телекоммуникационный напольный 19" 42U 600x1000, дверь стекло, цвет черный (RAL 9004)	72 687,07












Шкафы телекоммуникационные - настенные, напольные, различной глубины, высоты и конфигурации. Изготовлены из стали, с перфорацией для эффективного охлаждения. Решения, подходящие для офисов и серверных

Аксессуары для шкафов - всё для организации пространства, управления кабелями и повышения эффективности вашей телекоммуникационной инфраструктуры. Вентеляторы, термостаты, полки, направляющие и другие комплектующие для монтажа и надёжной эксплуатации

Категория	Фото	Модель	Описание	РРЦ
Аксессуары для шкафов		MR-CF-01	МИРАРУС MR-CF-01 Вентилятор для установки в настенные шкафы серии TWC, 220В	1 419,11
		MR-CF-02-600-BK	МИРАРУС MR-CF-02-600-BK Модуль вентиляторный с 4-я вентиляторами для установки в напольные шкафы серии TFC глубиной 600мм, цвет черный (RAL 9004)	5 076,61
		MR-CF-04-800-BK	МИРАРУС MR-CF-04-800-BK Модуль вентиляторный с 4-я вентиляторами для установки в напольные шкафы серии TFC глубиной 800мм, цвет черный (RAL 9004)	5 548,95
		MR-CF-04-1000-BK	МИРАРУС MR-CF-04-1000-BK Модуль вентиляторный с 4-я вентиляторами для установки в напольные шкафы серии TFC глубиной 1000мм, цвет черный (RAL 9004)	6 035,92
		MR-TS-01	МИРАРУС MR-TS-01 Термостат нормально-разомкнутый 0-60°С для охлаждения, с креплением	1 756,65
		MR-TCS-PW-450-BK	МИРАРУС MR-TCS-PW-450-BK Полка 19" перфорированная для настенных шкафов серии TWC глубиной 450 мм, до 45 кг, цвет черный (RAL 9004)	1 211,16
		MR-TCS-PWF-600-BK	МИРАРУС MR-TCS-PWF-600-BK Полка 19" перфорированная для настенных шкафов серии TWC и напольных шкафов серии TFC глубиной 600 мм, до 45кг, цвет черный (RAL 9004)	1 412,84
		MR-TCS-PF-800-BK	МИРАРУС MR-TCS-PF-800-BK Полка 19" перфорированная для напольных шкафов серии TFC глубиной 800 мм, до 45кг, цвет черный (RAL 9004)	2 135,98
		MR-TCS-PWFS-600-BK	МИРАРУС MR-TCS-PWFS-600-BK Полка 19" перфорированная для настенных шкафов серии TWC и напольных шкафов серии TFC глубиной 600 мм, усиленная до 100кг, цвет черный (RAL 9004)	2 421,27
		MR-TCS-PC-2U-315-BK	МИРАРУС MR-TCS-PC-2U-315-BK Полка 19" перфорированная консольная 2U глубина 315 мм, цвет черный (RAL 9004)	2 068,06
		MR-TCS-PF-1000-BK	МИРАРУС MR-TCS-PF-1000-BK Полка 19" перфорированная для напольных шкафов серии TFC глубиной 1000 мм, до 45кг, цвет черный (RAL 9004)	3 026,32






Шкафы телекоммуникационные - настенные, напольные, различной глубины, высоты и конфигурации. Изготовлены из стали, с перфорацией для эффективного охлаждения. Решения, подходящие для офисов и серверных

Аксессуары для шкафов - всё для организации пространства, управления кабелями и повышения эффективности вашей телекоммуникационной инфраструктуры. Вентеляторы, термостаты, полки, направляющие и другие комплектующие для монтажа и надёжной эксплуатации
















Категория	Фото	Модель	Описание	РРЦ
Аксессуары для шкафов		MR-TCS-PFS-800-BK	МИРАРУС MR-TCS-PFS-800-BK Полка 19" перфорированная для напольных шкафов серии TFC глубиной 800 мм, усиленная до 100кг, цвет черный (RAL 9004)	3 349,23
		MR-TCS-PFS-1000-BK	МИРАРУС MR-TCS-PFS-1000-BK Полка 19" перфорированная для напольных шкафов серии TFC глубиной 1000 мм, усиленная до 100кг, цвет черный (RAL 9004)	3 713,93
		MR-GC-600-BK	МИРАРУС MR-GC-600-BK Направляющие в шкаф глубиной 600мм, усиленные до 100кг, цвет черный (RAL 9004) (2шт.)	968,72
		MR-GC-800-BK	МИРАРУС MR-GC-800-BK Направляющие в шкаф глубиной 800мм, усиленные до 100кг, цвет черный (RAL 9004) (2шт.)	1 291,62
		MR-GC-1000-BK	МИРАРУС MR-GC-1000-BK Направляющие в шкаф глубиной 1000мм, усиленные до 100кг, цвет черный (RAL 9004) (2шт.)	1 614,56
		MR-FP-1U-BK	МИРАРУС MR-FP-1U-BK Заглушка (фальш-панель) 19" 1U, цвет черный (RAL 9004)	350,08
		MR-FP-2U-BK	МИРАРУС MR-FP-2U-BK Заглушка (фальш-панель) 19" 2U, цвет черный (RAL 9004)	706,42
		MR-PDU-8PS	МИРАРУС MR-PDU-8PS Блок распределения питания горизонтальный 19" 1U, 8 розеток Schuko, 10 А, выключатель, гнездо под шнур C14, алюминиевый корпус	2 703,42
		MR-PDU-8PS-2PC	МИРАРУС MR-PDU-8PS-2PC Блок распределения питания горизонтальный 19" 1U, 8 розеток Schuko, 16 А, выключатель, шнур 2м, алюминиевый корпус	3 087,98
		MR-R-65-BK	МИРАРУС MR-R-65-BK Кольцо организационное для укладки кабеля 65x45 мм, металлическое, цвет черный (RAL 9004)	161,98
		MR-CO-1U-R-BK	МИРАРУС MR-CO-1U-R-BK Кабельный органайзер горизонтальный 19" 1U, 5 колец, металлический, цвет черный (RAL9004)	787,93

Шкафы телекоммуникационные - настенные, напольные, различной глубины, высоты и конфигурации. Изготовлены из стали, с перфорацией для эффективного охлаждения. Решения, подходящие для офисов и серверных


















Аксессуары для шкафов - всё для организации пространства, управления кабелями и повышения эффективности вашей телекоммуникационной инфраструктуры. Вентеляторы, термостаты, полки, направляющие и другие комплектующие для монтажа и надёжной эксплуатации

Категория	Фото	Модель	Описание	PPЦ
Аксессуары для шкафов		MR-CO-1U-BI-BK	МИРАРУС MR-CO-1U-BI-BK Кабельный органайзер горизонтальный 19" 1U, с щеточным вводом, металлический, цвет черный (RAL 9004)	909,15
		MR-CO-1U-L-BK	МИРАРУС MR-CO-1U-L-BK Кабельный органайзер горизонтальный 19" 1U с крышкой, металлический, цвет черный (RAL9004)	909,15
		MR-MK01	МИРАРУС MR-MK01 Винт с шайбой и гайкой М6 для крепления 19" оборудования	14,63
		MR-GB-1U	МИРАРУС MR-GB-1U Медная шина заземления горизонтальная 19", в комплекте винты, шайбы	3 041,80
		MR-CG	МИРАРУС MR-CG Набор кабелей заземления (30см - 6 шт., 40см- 2шт., гайка с фланцем - 16шт.)	1 159,95













Компоненты для структурированных кабельных систем. Разъёмы, патч-панели, розетки, коннекторы и другие элементы, необходимые для построения эффективной и надёжной сетевой инфраструктуры

Категория	Фото	Модель	Описание	РРЦ
Розетки, адаптеры, разъёмы и модули Keystone		MR-KJ01-011	МИРАРУС MR-KJ01-011 Модуль Keystone Jack RJ-45 (8P8C), категория 5е, 90° заделка 110 тип, белая	99,28
		MR-KJ01-012	МИРАРУС MR-KJ01-012 Модуль Keystone Jack RJ-45 (8P8C), категория 5е, 180° заделка 110 тип, белая	117,04
		MR-KJ01-021	МИРАРУС MR-KJ01-021 Модуль Keystone Jack RJ-45 (8P8C), категория 5е, экранированный, 90° заделка 110 тип	224,68
		MR-CS01-101	МИРАРУС MR-CS01-101 Розетка компьютерная RJ-45, категория 5е, одинарная, внешняя, Dual IDC	131,67
		MR-CS01-102	МИРАРУС MR-CS01-102 Розетка компьютерная RJ-45, категория 5е, экранированная, одинарная, внешняя, Dual IDC	172,43
		MR-CS02-101	МИРАРУС MR-CS02-101 Розетка компьютерная RJ-45, категория 5е, двойная, внешняя, Dual IDC	219,45
		MR-CS02-102	МИРАРУС MR-CS02-102 Розетка компьютерная RJ-45, категория 5е, экранированная, двойная, внешняя, Dual IDC	306,19
		MR-C01-011	МИРАРУС MR-C01-011 Коннектор RJ-45 под витую пару, категория 5е, универсальный (для одножильного и многожильного кабеля) для проводников с толщиной по изоляции до 1,05 мм	5,76
		MR-C01-012	МИРАРУС MR-C01-012 Коннектор RJ-45 быстрой установки под витую пару, категория 5е, универсальный (для одножильного и многожильного кабеля) для проводников с толщиной по изоляции до 1,05 мм	7,32
		MR-C01-022	МИРАРУС MR-C01-022 Коннектор RJ-45 быстрой установки под витую пару, категория 5е, экранированный, универсальный (для одножильного и многожильного кабеля) для проводников с толщиной по изоляции до 1,05 мм	14,63
		MR-IC-01	МИРАРУС MR-IC-01 Изолирующий колпачок для разъемов RJ-45, серый, d=6.1 мм	4,18
		MR-FP01-011	МИРАРУС MR-FP01-011 Вставка 45x22,5 (Mosaic) для 1 модуля формата Keystone Jack	60,61
		MR-FP02-011	МИРАРУС MR-FP02-011 Вставка 45x45 (Mosaic) для 1 модуля формата Keystone Jack	91,96
		MR-FP02-021	МИРАРУС MR-FP02-021 Вставка 45x45 (Mosaic) для 2 модулей формата Keystone Jack	95,10
		MR-FP02	МИРАРУС MR-FP02 Лицевая панель 80x80мм для модулей 45x45 (Mosaic)	143,17

Компоненты для структурированных кабельных систем. Разъёмы, патч-панели, розетки, коннекторы и другие элементы, необходимые для построения эффективной и надёжной сетевой инфраструктуры

Категория	Фото	Модель	Описание	РРЦ
Патч-панели		MR-PP01-020-24	МИРАРУС MR-PP01-020-24 Модульная патч-панель 19", 24 порта, 1U, для незранированных модулей, с задним кабельным организатором (без модулей)	1 629,16
		MR-PP01-010-24	МИРАРУС MR-PP01-010-24 Патч-панель 19" (1U), 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDC, с задним кабельным организатором	2 579,06
		MR-PP02-010-48	МИРАРУС MR-PP02-010-48 Патч-панель 19" (2U), 48 портов RJ-45, категория 5e, Dual IDC, с задним кабельным организатором	5 463,26
		MR-PP01-011-24	МИРАРУС MR-PP01-011-24 Патч-панель 19"(1U), 24 порта RJ-45 полностью экранированная, категория 5e	5 582,39
Патч-корды		MR-PC01-001-003	МИРАРУС MR-PC01-001-003 Патч-корд медный U/UTP кат.5e, LSZH, 0,3 м, серый	98,20
		MR-PC01-001-005	МИРАРУС MR-PC01-001-005 Патч-корд медный U/UTP кат.5e, LSZH, 0,5 м, серый	112,90
		MR-PC01-001-010	МИРАРУС MR-PC01-001-010 Патч-корд медный U/UTP кат.5e, LSZH, 1м, серый	148,40
		MR-PC01-001-015	МИРАРУС MR-PC01-001-015 Патч-корд медный U/UTP кат.5e, LSZH, 1,5 м, серый	192,30
		MR-PC01-001-020	МИРАРУС MR-PC01-001-020 Патч-корд медный U/UTP кат.5e, LSZH, 2 м, серый	230,90
		MR-PC01-001-030	МИРАРУС MR-PC01-001-030 Патч-корд медный U/UTP кат.5e, LSZH, 3 м, серый	306,20
		MR-PC01-001-050	МИРАРУС MR-PC01-001-050 Патч-корд MR медный U/UTP кат.5e, LSZH, 5 м, серый	474,40
Стяжки нейлоновые		MR-SN01-01	МИРАРУС MR-SN01-01 Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся, безгалогенная, 150x2.5мм, (100 шт)	87,78
		MR-SN01-02	МИРАРУС MR-SN01-02 Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся, безгалогенная, 200x3.6мм, (100 шт)	230,95
		MR-SN01-03	МИРАРУС MR-SN01-03 Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся, безгалогенная, 300x3.6мм, (100 шт)	315,59
		MR-SN02-01	МИРАРУС MR-SN02-01 Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся, безгалогенная, 150x2.5мм, черная (100 шт)	88,83
		MR-SN02-02	МИРАРУС MR-SN02-02 Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся, безгалогенная, 200x3.6мм, черная (100 шт)	242,44
		MR-SN02-03	МИРАРУС MR-SN02-03 Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся, безгалогенная, 300x3.6мм, черная (100 шт)	311,41

Компоненты для структурированных кабельных систем. Разъёмы, патч-панели, розетки, коннекторы и другие элементы, необходимые для построения эффективной и надёжной сетевой инфраструктуры

Категория	Фото	Модель	Описание	РРЦ
Оптические компоненты		MR-CB02-01-04	МИРАРУС MR-CB02-01-04 Бокс оптический настенный на 4 SC (LC duplex) со сплайс пластиной и КДЗС (без пигтейлов и проходных адаптеров)	1 013,65
		MR-CB02-01-08	МИРАРУС MR-CB02-01-08 Бокс оптический настенный на 8 SC (LC duplex) со сплайс пластиной и КДЗС (без пигтейлов и проходных адаптеров)	1 425,38
		MR-CB01-01-08	МИРАРУС MR-CB01-01-08 Кросс бокс оптический 19" на 8 SC (LC duplex) со сплайс пластиной и КДЗС (без пигтейлов и проходных адаптеров)	2 380,51
		MR-CB01-01-24	МИРАРУС MR-CB01-01-24 Кросс бокс оптический 19" на 24 SC (LC duplex) со сплайс пластиной и КДЗС (без пигтейлов и проходных адаптеров)	3 173,67
		MR-PK01	МИРАРУС MR-PK01 комплект деталей для защиты места сварки (60 мм)	5,23
		MR-PTCO-02	МИРАРУС MR-PTCO-02 Проходной соединитель SC-SC, SM(для одномодового кабеля), simplex	27,17
		MR-PTCO-01	МИРАРУС MR-PTCO-01 Проходной соединитель LC-LC, SM(для одномодового кабеля), duplex	78,38
		MR-PT01-1	МИРАРУС MR-PT01-1 Пигтейл SC 9/125 sm 1.5м LSZH	109,73
		MR-PT02-1	МИРАРУС MR-PT02-1 Пигтейл LC 9/125 sm 1.5м LSZH	109,73
		MR-OPC02-02-1S-1	МИРАРУС MR-OPC02-02-1S-1 Шнур оптический simplex LC-LC 9/125 sm 1м LSZH	248,71
		MR-OPC01-01-1S-1	МИРАРУС MR-OPC01-01-1S-1 Шнур оптический simplex SC-SC 9/125 sm 1м LSZH	308,27
		MR-OPC02-02-1D-1	МИРАРУС MR-OPC02-02-1D-1 Шнур оптический duplex LC-LC 9/125 sm 1м LSZH	477,57