Коммутаторы индустриальные, коммерческие, и специализированные, обеспечивающие стабильную работу сетей различных масштабов

Категория	Фото	Модель	Описание	РРЦ
Серия - E (Econom)		**MR-SW-C1-FP4F2**	**МИРАРУС MR-SW-C1-FP4F2** Неуправляемый коммутатор на 4 порта 10/100 Base-T с поддержкой PoE 802.3af/at; 2 порта 100 Base-T; бюджет PoE 65 Вт; напряжение питания: AC 100-240 В; рабочие температуры: -10 °C~+50 °C; грозозащита портов Ethernet 6кВ.	**2 990**
		MR-SW-C1-FP8F2	**МИРАРУС MR-SW-C1-FP8F2** Неуправляемый коммутатор на 8 портов 10/100 Base-T с поддержкой PoE 802.3af/at; 2 порта 100 Base-T; бюджет PoE 125 Вт; напряжение питания: AC 100-240 В; рабочие температуры: -10 °C~+50 °C; грозозащита портов Ethernet 6кВ.	**3 990**
		MR-SW-C1-GP8G2	**МИРАРУС MR-SW-C1-GP8G2** Неуправляемый коммутатор на 8 портов 10/100/1000 Base-T с поддержкой PoE 802.3af/at; 2 порта 1000 Base-T; бюджет PoE 125 Вт; напряжение питания: AC 100-240 В; рабочие температуры: -10 °C~+50 °C; грозозащита портов Ethernet 6кВ.	**4 990**
		MR-SW-C1-FP16G2S1	**МИРАРУС MR-SW-C1-FP16G2S1** Неуправляемый коммутатор на 16 портов 10/100 Base-T с поддержкой PoE 802.3af/at; 2 порта 1000 Base-T; 1 порт 1000 Base-X; бюджет PoE 232 Вт; напряжение питания: AC 100-240 В; рабочие температуры: -10 °C~+50 °C; грозозащита портов Ethernet 6кВ.	**12 990**
		MR-SW-C1-FP4F2 (bt) **НОВИНКА**	**МИРАРУС MR-SW-C1-FP4F2 (bt)** Неуправляемый коммутатор на 4 порта 10/100 Base-T с поддержкой PoE 802.3af/at/bt (1 порт); 2 порта 100 Base-T; бюджет PoE 60 Вт; напряжение питания: AC 100-240 В; рабочие температуры: 0 °C~+40 °C; грозозащита портов Ethernet 6кВ.	**2 990**
		MR-SW-C1-FP8G2 (bt) **НОВИНКА**	**МИРАРУС MR-SW-C1-FP8G2 (bt)** - Неуправляемый коммутатор на 8 портов 10/100 Base-T с поддержкой PoE 802.3af/at/bt (1 порт); 2 порта 1000 Base-T; бюджет PoE 115 Вт; напряжение питания: AC 100-240 В; рабочие температуры: 0 °C~+40 °C; грозозащита портов Ethernet 6кВ.	**4 990**
		MR-SW-C1-FP16G2S1 (bt) **НОВИНКА**	**МИРАРУС MR-SW-C1-FP16G2S1 (bt)** - Неуправляемый коммутатор на 16 портов 10/100 Base-T с поддержкой PoE 802.3af/at/bt (1 порт); 2 порта 1000 Base-T; 1 порт 1000 Base-X; бюджет PoE 190 Вт; напряжение питания: AC 100-240 В; рабочие температуры: 0 °C~+40 °C; грозозащита портов Ethernet 6кВ.	**12 990**
		MR-SW-C1-FP24G2S1 (bt) **НОВИНКА**	**МИРАРУС MR-SW-C1-FP24G2S1 (bt)** - Неуправляемый коммутатор на 24 порта 10/100 Base-T с поддержкой PoE 802.3af/at/bt (1 порт); 2 порта 1000 Base-T; 1 порт 1000 Base-X; бюджет PoE 290 Вт; напряжение питания: AC 100-240 В; рабочие температуры: 0 °C~+40 °C; грозозащита портов Ethernet 6кВ.	**18 990**
Промышленные неуправляемые PoE		**MR-SW-I1-FP4G1S1 (bt)**	**МИРАРУС MR MR-SW-I1-FP4G1S1 (bt)** - Неуправляемый промышленный коммутатор на 4 порта 10/100 Base-T с поддержкой PoE 802.3af/at/bt (1 порт); 1 порт 1000 Base-T; 1 порт 1000 Base-X; бюджет PoE 150 Вт; напряжение питания: DC 12-58 В; рабочие температуры: -40 °C~+85 °C; класс защиты IP 40; грозозащита портов Ethernet 6кВ.	**15 990**
		MR-SW-I1-FP8G1S2 (bt)	**МИРАРУС MR-SW-I1-FP8G1S2 (bt)** - Неуправляемый промышленный коммутатор на 8 портов 10/100 Base-T с поддержкой PoE 802.3af/at/bt (1-2 порт); 1 порт 1000 Base-T; 2 порта 1000 Base-X; бюджет PoE 240 Вт; напряжение питания: DC 12-58 В; рабочие температуры: -40 °C~+85 °C; класс защиты IP 40; грозозащита портов Ethernet 6кВ.	**18 990**
ческие яемые		**MR-SW-C2-G24C4**	**МИРАРУС MR-SW-C2-G24C4** - Управляемый коммутатор уровня L2+ на 24 порта 10/100/1000 Base-T; 4 комбо порта 1000 Base-T/SFP; напряжение питания: AC 100-240 В; рабочие температуры: -10 °C~+50 °C; грозозащита портов Ethernet 6кВ.	**37 990**

Коммер управл		**MR-SW-C3-X12**	**МИРАРУС MR-SW-C3-X12** - Управляемый коммутатор уровня L3 на 12 портов 10G Base-X; напряжение питания: AC 100-240 В; рабочие температуры: -10 ℃~+50 ℃.	**45 990**
Коммерческие управляемые PoE		**MR-SW-C2-GP24C4**	**МИРАРУС MR-SW-C2-GP24C4** - Управляемый коммутатор уровня L2+ на 24 порта 10/100/1000 Base-T с поддержкой PoE 802.3af/at; 4 комбо порта 1000 Base-T/SFP; бюджет PoE 385 Вт; напряжение питания: AC 100-240 В; рабочие температуры: -10 ℃~+50 ℃; грозозащита портов Ethernet 6кВ.	**58 990**
		MR-SW-C3-GP24C8X4	**МИРАРУС MR-SW-C3-GP24C8X4** - Управляемый коммутатор уровня L3 на 16 портов 10/100/1000 Base-T; 8 комбо портов 1000 Base-T/SFP порты 1-24 с поддержкой PoE 802.3af/at; 4 порта 10G Base-X; бюджет PoE 285 Вт; напряжение питания: AC 100-240 В; рабочие температуры: -10 ℃~+50 ℃; грозозащита портов Ethernet 6кВ.	**129 990**
Уличные PoE		**MR-SW-B1-GP8S2**	**МИРАРУС MR-SW-B1-GP8S2** - Неуправляемый уличный коммутатор на 8 портов 10/100/1000 Base-T с поддержкой PoE 802.3af/at; 2 порта 1000 Base-X; бюджет PoE 240 Вт; напряжение питания: AC 100-240 В; рабочие температуры: -40 ℃~+75 ℃; класс защиты IP55; грозозащита портов Ethernet 6кВ.	**68 990**

Внутренние и уличные узлы коммутации обеспечивают надёжное и быстрое подключение к сети устройств с питанием по POE. Внутренние узлы подходят для офисов и жилых помещений, а уличные защищены от погодных условий и идеальны для открытых пространств

Категория	Фото	Модель	Описание	РРЦ
СЕРИЯ CITY		KN-SWB-L08P-H(C)	**KN-SWB-L08P-H(C)** - Уличный узел коммутации управляемый L2+ на 8 портов 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE 802.3af/at/bt (1-2 порт); 2 порта Uplink 1000 Base-X; бюджет PoE 240 Вт; встроенный оптический кросс на 4 порта SC Simplex SM; "холодный старт"; встроенный нагреватель; грозозащита портов Ethernet 6кВ; AC 180...264В; корпус ABS пластик IP66, IK10; -45... +60°C; 400x300x220 мм, версия (City).	**78 000**
		KN-SWB-L08P-C(C)	**KN-SWB-L08P-C(C)** - Уличный узел коммутации управляемый L2+ на 8 портов 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE 802.3af/at/bt (1-2 порт); 2 порта Uplink 1000 Base-X; бюджет PoE 240 Вт; встроенный оптический кросс на 4 порта SC Simplex SM; встроенный вентилятор; грозозащита портов Ethernet 6кВ; AC 180...264В; корпус ABS пластик IP55, IK10; -45... +60°C; 400x300x220 мм, версия (City).	**80 000**
		KN-SWB-L08P-HC(C)	**KN-SWB-L08P-HC(C)** - Уличный узел коммутации управляемый L2+ на 8 портов 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE 802.3af/at/bt (1-2 порт); 2 порта Uplink 1000 Base-X; бюджет PoE 240 Вт; встроенный оптический кросс на 4 порта SC Simplex SM; "холодный старт"; встроенный нагреватель и вентилятор; грозозащита портов Ethernet 6кВ; AC 180...264В; корпус ABS пластик IP55, IK10; -45... +60°C; 400x300x220 мм, версия (City).	**88 000**
		KN-SWB-L08P-HR(C)	**KN-SWB-L08P-HR(C)** - Уличный узел коммутации управляемый L2+ на 8 портов 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE 802.3af/at/bt (1-2 порт); 2 порта Uplink 1000 Base-X; бюджет PoE 240 Вт; встроенный источник резервного питания; 4 АКБ 12В, 7Ач в комплекте; встроенный оптический кросс на 4 порта SC Simplex SM; "холодный старт"; встроенный нагреватель; грозозащита портов Ethernet 6кВ; AC 180...264В; корпус ABS пластик IP66, IK10; -45... +60°C; 500x400x240 мм, версия (City).	**98 000**
		KN-SWB-L08P-CR(C)	**KN-SWB-L08P-CR(C)** - Уличный узел коммутации управляемый L2+ на 8 портов 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE 802.3af/at/bt (1-2 порт); 2 порта Uplink 1000 Base-X; бюджет PoE 240 Вт; 4 АКБ 12В, 7Ач в комплекте; встроенный оптический кросс на 4 порта SC Simplex SM; встроенный вентилятор; грозозащита портов Ethernet 6кВА; AC 180...264В; корпус ABS пластик IP55, IK10; -45... +60°C; 500x400x240 мм, версия (City).	**100 000**
		KN-SWB-L08P-HCR(C)	**KN-SWB-L08P-HCR(C)** - Уличный узел коммутации управляемый L2+ на 8 портов 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE 802.3af/at/bt (1-2 порт); 2 порта Uplink 1000 Base-X; бюджет PoE 240 Вт; встроенный источник резервного питания; 4 АКБ 12В, 7Ач в комплекте; встроенный оптический кросс на 4 порта SC Simplex SM; "холодный старт"; встроенный нагреватель и вентилятор; грозозащита портов Ethernet 6кВ; AC 180...264В; корпус ABS пластик IP55, IK10; -45... +60°C; 500x400x240 мм, версия (City).	**107 000**
		KN-SWB-L08P-H(A)	**KN-SWB-L08P-H(A)** - Уличный узел коммутации управляемый L2+ на 8 портов 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE 802.3af/at/bt (1-2 порт); 2 порта Uplink 1000 Base-X; бюджет PoE 240 Вт; встроенный оптический кросс на 4 порта SC Simplex SM; "холодный старт"; встроенный нагреватель; грозозащита портов Ethernet 6кВ; AC 180...264В; корпус металл IP66, IK10; -60...+60°C; 400x300x200 мм, версия (Arctic).	**83 000**

СЕРИЯ ARCTIC		**KN-SWB-L08P-C(A)**	**KN-SWB-L08P-C(A)** - Уличный узел коммутации управляемый L2+ на 8 портов 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE 802.3af/at/bt (1-2 порт); 2 порта Uplink 1000 Base-X; бюджет PoE 240 Вт; встроенный оптический кросс на 4 порта SC Simplex SM; встроенный вентилятор; грозозащита портов Ethernet 6кВ; AC 180...264В; корпус металл IP55, IK10; -60...+60°C; 400x300x200 мм, версия (Arctic).	**85 000**
		KN-SWB-L08P-HC(A)	**KN-SWB-L08P-HC(A)** - Уличный узел коммутации управляемый L2+ на 8 портов 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE 802.3af/at/bt (1-2 порт); 2 порта Uplink 1000 Base-X; бюджет PoE 240 Вт; встроенный оптический кросс на 4 порта SC Simplex SM; "холодный старт"; встроенный нагреватель и вентилятор; грозозащита портов Ethernet 6кВ; AC 180...264В; корпус металл IP55 IK10; -50...+60°C; 400x300x200 мм, версия (Arctic).	**95 000**
		KN-SWB-L08P-HR(A)	**KN-SWB-L08P-HR(A)** - Уличный узел коммутации управляемый L2+ на 8 портов 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE 802.3af/at/bt (1-2 порт); 2 порта Uplink 1000 Base-X; бюджет PoE 240 Вт; встроенный источник резервного питания; 4 АКБ 12В, 7Ач в комплекте; встроенный оптический кросс на 4 порта SC Simplex SM; "холодный старт"; встроенный нагреватель и вентилятор; грозозащита портов Ethernet 6кВ; AC 180...264В; корпус металл IP55, IK10; -60...+60°C; 500x400x250 мм, версия (Arctic).	**105 000**
		**KN-SWB-L08P-CR(A)**	**KN-SWB-L08P-CR(A)** - Уличный узел коммутации управляемый L2+ на 8 портов 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE 802.3af/at/bt (1-2 порт); 2 порта Uplink 1000 Base-X; бюджет PoE 240 Вт; встроенный источник резервного питания; 4 АКБ 12В, 7Ач в комплекте; встроенный оптический кросс на 4 порта SC Simplex SM; встроенный вентилятор; грозозащита портов Ethernet 6кВА; AC 180...264В; корпус металл IP55 IK10; -50...+60°C; 500x400x250 мм, версия (Arctic).	**105 000**
		KN-SWB-L08P-HCR(A)	**KN-SWB-L08P-HCR(A)** - Уличный узел коммутации управляемый L2+ на 8 портов 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE 802.3af/at/bt (1-2 порт); 2 порта Uplink 1000 Base-X; бюджет PoE 240 Вт; встроенный источник резервного питания; 4 АКБ 12В, 7Ач в комплекте; встроенный оптический кросс на 4 порта SC Simplex SM; "холодный старт"; встроенный нагреватель и вентилятор; грозозащита портов Ethernet 6кВ; AC 180...264В; корпус металл IP55, IK10; -60...+60°C; 500x400x250 мм, версия (Arctic).	**115 000**

Разнообразные типы кабелей витой пары, обеспечивающие высокую скорость передачи данных и устойчивость к внешним воздействиям

Категория	Фото	Модель	Описание	РРЦ
Внутренний		**MR-LC01-01-4011**	**МИРАРУС MR-LC01-01-4011** - Кабель U/UTP 4 пары, Кат.5е, одножильный, неэкранированный, чистая медь, 24AWG (0,47мм), оболочка полимерный материал (PVC), внутренний, серый, 100м. Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: О1.8.2.5.4	**3 100,00**
		MR-LC01-01-4021	**МИРАРУС MR-LC01-01-4021** - Кабель U/UTP 4 пары, Кат.5е, одножильный, неэкранированный, чистая медь, 24AWG (0,47мм), оболочка полимерный материал (PVC), внутренний, серый, 305м. Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: О1.8.2.5.4	**9 250,00**
		MR-LC01-01-4121	**МИРАРУС MR-LC01-01-4121** - Кабель F/UTP 4 пары, Кат.5е, одножильный, экранированный, чистая медь, 24AWG (0,47мм), оболочка полимерный материал (PVC), внутренний, серый, 305м. Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: О1.8.2.5.4	**11 000,00**
		MR-LC02-01-4021	**МИРАРУС MR-LC02-01-4021** - Кабель U/UTP 4 пары, Кат.5е, одножильный, неэкранированный, чистая медь, 24AWG (0,51мм), оболочка полимерный материал (PVC), внутренний, серый, 305м. Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: О1.8.2.5.4	**15 188,15**
		MR-LC02-03-4021 (OR)	**МИРАРУС MR-LC02-03-4021** Кабель U/UTP 4 пары, Кат.5е, одножильный, неэкранированный, чистая медь, 24AWG (0,51мм), оболочка полимерный материал (LSZH), внутренний, оранжевый, 305м. Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: П1б.8.1.2.1	**16 951,95**
		MR-LC02-03-4021 (GY) **НОВИНКА**	**МИРАРУС MR-LC02-03-4021** Кабель U/UTP 4 пары, Кат.5е, одножильный, неэкранированный, чистая медь, 24AWG (0,51мм), оболочка полимерный материал (LSZH), внутренний, серый, 305м. Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: П1б.8.1.2.1	**16 951,95**
		MR-LC02-03-4021 (GN) **НОВИНКА**	**МИРАРУС MR-LC02-03-4021** Кабель U/UTP 4 пары, Кат.5е, одножильный, неэкранированный, чистая медь, 24AWG (0,51мм), оболочка полимерный материал (LSZH), внутренний, зеленый, 305м. Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: П1б.8.1.2.1	**16 951,95**
		**MR-LC02-03-4121** **НОВИНКА**	**МИРАРУС MR-LC02-03-4121** Кабель F/UTP 4 пары, Кат.5е, одножильный, экранированный, чистая медь, 24AWG (0,51мм), оболочка полимерная композиция, не содержащая галогенов (LSZH), внутренний, оранжевый, 305м. Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: П1б.8.1.2.1	**20 657,29**
Внешний		**MR-LC01-02-4011**	**МИРАРУС MR-LC01-02-4011** - Кабель U/UTP 4 пары, Кат.5е, одножильный, неэкранированный, чистая медь, 24AWG (0,47мм), оболочка полимерный материал (PE), внешний, черный, 100м	**3 300,00**
		MR-LC01-02-4021	**МИРАРУС MR-LC01-02-4021** - Кабель U/UTP 4 пары, Кат.5е, одножильный, неэкранированный, чистая медь, 24AWG (0,47мм), оболочка полимерный материал (PE), внешний, черный, 305м	**10 000,00**
		MR-LC01-02-4121	**МИРАРУС MR-LC01-02-4121** - Кабель F/UTP 4 пары, Кат.5е, одножильный, экранированный, чистая медь, 24AWG (0,47мм), оболочка полимерный материал (PE), внешний, черный, 305м	**11 500,00**

		MR-LC02-02-4021	**МИРАРУС MR-LC02-02-4021** - Кабель U/UTP 4 пары, Кат.5е, одножильный, неэкранированный, чистая медь, 24AWG (0,51мм), оболочка полимерный материал (PE), внешний, черный, 305м	**15 806,55**
		MR-LC02-02-4121	**МИРАРУС MR-LC02-02-4121** Кабель F/UTP 4 пары, Кат.5е, одножильный, экранированный, чистая медь, 24AWG (0,51мм), оболочка полимерный материал (PE), внешний, черный, 305м	**19 460,57**

8-800-511-02-01

МИРАРУС

Mirarus.ru

Шкафы телекоммуникационные - настенные, напольные, различной глубины, высоты и конфигурации. Изготовлены из стали, с перфорацией для эффективного охлаждения. Решения, подходящие для офисов и серверных

Аксессуары для шкафов - всё для организации пространства, управления кабелями и повышения эффективности вашей телекоммуникационной инфраструктуры. Вентеляторы, термостаты, полки, направляющие и другие комплектующие для монтажа и надёжной эксплуатации

Категория	Фото	Модель	Описание	РРЦ
Шкафы настенные		MR-TWC-6U-600/450-GD-BK	**МИРАРУС MR-TWC-6U-600/450-GD-BK** Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 6U 600x450, дверь стекло, цвет черный (RAL 9004)	**14 378,70**
		MR-TWC-6U-600/600-GD-BK	**МИРАРУС MR-TWC-6U-600/600-GD-BK** Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 6U 600x600, дверь стекло, цвет черный (RAL 9004)	**16 430,39**
		MR-TWC-9U-600/450-GD-BK	**МИРАРУС MR-TWC-9U-600/450-GD-BK** Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 9U 600x450, дверь стекло, цвет черный (RAL 9004)	**16 644,21**
		MR-TWC-9U-600/600-GD-BK	**МИРАРУС MR-TWC-9U-600/600-GD-BK** Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 9U 600x600, дверь стекло, цвет черный (RAL 9004)	**18 271,87**
		MR-TWC-12U-600/450-GD-BK	**МИРАРУС MR-TWC-12U-600/450-GD-BK** Шкаф настенный 19" 12U 600x450 дверь стекло (черный)	**19 429,86**
		MR-TWC-12U-600/600-GD-BK	**МИРАРУС MR-TWC-12U-600/600-GD-BK** Шкаф настенный 19" 12U 600x600 дверь стекло (черный)	**20 662,31**
		MR-TWC-15U-600/600-GD-BK	**МИРАРУС MR-TWC-15U-600/600-GD-BK** Шкаф настенный 19" 15U 600x600 дверь стекло (черный)	**22 369,26**
		MR-TWC-9U-600/450-GD-GY НОВИНКА	**МИРАРУС MR-TWC-9U-600/450-GD-GY** Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 9U 600x450, дверь стекло, цвет серый	**16 644,21**
		MR-TWC-9U-600/600-GD-GY НОВИНКА	**МИРАРУС MR-TWC-9U-600/600-GD-GY** Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 9U 600x600, дверь стекло, цвет серый	**18 271,87**
		MR-TWC-9U-550/450-GD-GY НОВИНКА	**МИРАРУС MR-TWC-9U-550/450-GD-GY** Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 9U 550x450, дверь стекло, цвет серый	**10 820,36**
		MR-TWC-9U-550/450-GD-BK НОВИНКА	**МИРАРУС MR-TWC-9U-550/450-GD-BK** Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 9U 550x450, дверь стекло, цвет черный (RAL 9004)	**10 820,36**

		MR-TWC-12U-600/450-GD-GY **НОВИНКА**	**МИРАРУС MR-TWC-12U-600/450-GD-GY** Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 12U 600x450, дверь стекло, цвет серый	**19 429,86**
		MR-TWC-15U-600/600-GD-GY **НОВИНКА**	**МИРАРУС MR-TWC-15U-600/600-GD-GY** Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 15U 600x600, дверь стекло, цвет серый	**22 369,26**
		MR-TWC-12U-550/450-GD-GY **НОВИНКА**	**МИРАРУС MR-TWC-12U-550/450-GD-GY** Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 12U 550x450, дверь стекло, цвет серый	**12 453,57**
		MR-TWC-6U-600/450-GD-GY **НОВИНКА**	**МИРАРУС MR-TWC-6U-600/450-GD-GY** Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 6U 600x450, дверь стекло, цвет серый	**14 378,70**
		MR-TWC-6U-600/600-GD-GY **НОВИНКА**	**МИРАРУС MR-TWC-6U-600/600-GD-GY** Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 6U 600x600, дверь стекло, цвет серый	**16 396,19**
		MR-TWC-12U-600/600-GD-GY **НОВИНКА**	**МИРАРУС MR-TWC-12U-600/600-GD-GY** Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 12U 600x600, дверь стекло, цвет серый	**20 662,31**
Шкафы напольные		**MR-TFC-27U-600/600-GD-BK**	**МИРАРУС MR-TFC-27U-600/600-GD-BK** Шкаф телекоммуникационный напольный 19" 27U 600x600, дверь стекло, цвет черный (RAL 9004)	**42 051,37**
		MR-TFC-27U-600/800-GD-BK	**МИРАРУС MR-TFC-27U-600/800-GD-BK** Шкаф телекоммуникационный напольный 19" 27U 600x800, дверь стекло, цвет черный (RAL 9004)	**52 802,36**
		MR-TFC-27U-600/1000-GD-BK	**МИРАРУС MR-TFC-27U-600/1000-GD-BK** Шкаф телекоммуникационный напольный 19" 27U 600x1000, дверь стекло, цвет черный (RAL 9004)	**58 442,12**
		MR-TFC-42U-600/600-GD-BK	**МИРАРУС MR-TFC-42U-600/600-GD-BK** Шкаф телекоммуникационный напольный 19" 42U 600x600, дверь стекло, цвет черный (RAL 9004)	**58 741,23**
		MR-TFC-42U-600/800-GD-BK	**МИРАРУС MR-TFC-42U-600/800-GD-BK** Шкаф телекоммуникационный напольный 19" 42U 600x800, дверь стекло, цвет черный (RAL 9004)	**65 357,59**
		MR-TFC-42U-600/1000-GD-BK	**МИРАРУС MR-TFC-42U-600/1000-GD-BK** Шкаф телекоммуникационный напольный 19" 42U 600x1000, дверь стекло, цвет черный (RAL 9004)	**72 979,38**
		MR-TFC-42U-600/800-GD-GY **НОВИНКА**	**МИРАРУС MR-TFC-42U-600/800-GD-GY** Шкаф телекоммуникационный напольный 19" 42U 600x800, дверь стекло, цвет серый	**65 357,59**
		MR-TFC-42U-600/1000-GD-GY **НОВИНКА**	**МИРАРУС MR-TFC-42U-600/1000-GD-GY** Шкаф телекоммуникационный напольный 19" 42U 600x1000, дверь стекло, цвет серый	**72 979,38**

		MR-TFC-27U-600/600-GD-GY **НОВИНКА**	**МИРАРУС MR-TFC-27U-600/600-GD-GY** Шкаф телекоммуникационный напольный 19" 27U 600x600, дверь стекло, цвет серый	**42 051,37**
		MR-TFC-27U-600/800-GD-GY **НОВИНКА**	**МИРАРУС MR-TFC-27U-600/800-GD-GY** Шкаф телекоммуникационный напольный 19" 27U 600x800, дверь стекло, цвет серый	**52 802,36**

Аксессуары для шкафов		**MR-CF-01**	**МИРАРУС MR-CF-01** Вентилятор для установки в настенные шкафы серии TWC, 220В	**1 425,86**
		MR-CF-02-600-BK	**МИРАРУС MR-CF-02-600-BK** Модуль вентиляторный с 4-я вентиляторами для установки в напольные шкафы серии TFC глубиной 600мм, цвет черный (RAL 9004)	**5 096,81**
		MR-CF-04-800-BK	**МИРАРУС MR-CF-04-800-BK** Модуль вентиляторный с 4-я вентиляторами для установки в напольные шкафы серии TFC глубиной 800мм, цвет черный (RAL 9004)	**5 571,29**
		MR-CF-04-1000-BK	**МИРАРУС MR-CF-04-1000-BK** Модуль вентиляторный с 4-я вентиляторами для установки в напольные шкафы серии TFC глубиной 1000мм, цвет черный (RAL 9004)	**6 060,19**
		MR-TS-01	**МИРАРУС MR-TS-01** Термостат нормально-разомкнутый 0-60°C для охлаждения, с креплением	**1 763,40**
		MR-TCS-PW-450-BK	**МИРАРУС MR-TCS-PW-450-BK** Полка 19" перфорированная для настенных шкафов серии TWC глубиной 450 мм, до 45 кг, цвет черный (RAL 9004)	**1 215,64**
		MR-TCS-PWF-600-BK	**МИРАРУС MR-TCS-PWF-600-BK** Полка 19" перфорированная для настенных шкафов серии TWC и напольных шкафов серии TFC глубиной 600 мм, до 45кг, цвет черный (RAL 9004)	**1 418,65**
		MR-TCS-PF-800-BK	**МИРАРУС MR-TCS-PF-800-BK** Полка 19" перфорированная для напольных шкафов серии TFC глубиной 800 мм, до 45кг, цвет черный (RAL 9004)	**2 144,19**
		MR-TCS-PWFS-600-BK	**МИРАРУС MR-TCS-PWFS-600-BK** Полка 19" перфорированная для настенных шкафов серии TWC и напольных шкафов серии TFC глубиной 600 мм, усиленная до 100кг, цвет черный (RAL 9004)	**2 430,08**
		MR-TCS-PC-2U-315-BK	**МИРАРУС MR-TCS-PC-2U-315-BK** Полка 19" перфорированная консольная 2U глубина 315 мм, цвет черный (RAL 9004)	**2 075,72**
		**MR-TCS-PF-1000-BK**	**МИРАРУС MR-TCS-PF-1000-BK** Полка 19" перфорированная для напольных шкафов серии TFC глубиной 1000 мм, до 45кг, цвет черный (RAL 9004)	**3 037,90**
		MR-TCS-PFS-800-BK	**МИРАРУС MR-TCS-PFS-800-BK** Полка 19" перфорированная для напольных шкафов серии TFC глубиной 800 мм, усиленная до 100кг, цвет черный (RAL 9004)	**3 362,24**
		MR-TCS-PFS-1000-BK	**МИРАРУС MR-TCS-PFS-1000-BK** Полка 19" перфорированная для напольных шкафов серии TFC глубиной 1000 мм, усиленная до 100кг, цвет черный (RAL 9004)	**3 728,61**
		MR-GC-600-BK	**МИРАРУС MR-GC-600-BK** Направляющие в шкаф глубиной 600мм, усиленные до 100кг, цвет черный (RAL 9004) (2шт.)	**972,99**

		MR-GC-800-BK	**МИРАРУС MR-GC-800-BK** Направляющие в шкаф глубиной 800мм, усиленные до 100кг, цвет черный (RAL 9004) (2шт.)	**1 296,12**
		MR-GC-1000-BK	**МИРАРУС MR-GC-1000-BK** Направляющие в шкаф глубиной 1000мм, усиленные до 100кг, цвет черный (RAL 9004) (2шт.)	**1 620,45**

Аксессуары для шкафов		**MR-FP-1U-BK**	**МИРАРУС MR-FP-1U-BK** Заглушка (фальш-панель) 19" 1U, цвет черный (RAL 9004)	**351,96**
		MR-FP-2U-BK	**МИРАРУС MR-FP-2U-BK** Заглушка (фальш-панель) 19" 2U, цвет черный (RAL 9004)	**708,73**
		MR-PDU-8PS	**МИРАРУС MR-PDU-8PS** Блок распределения питания горизонтальный 19" 1U, 8 розеток Schuko, 10 А, выключатель, гнездо под шнур C14, алюминиевый корпус	**2 714,78**
		MR-PDU-8PS-2PC	**МИРАРУС MR-PDU-8PS-2PC** Блок распределения питания горизонтальный 19" 1U, 8 розеток Schuko, 16 А, выключатель, шнур 2м, алюминиевый корпус	**3 100,37**
		MR-R-65-BK	**МИРАРУС MR-R-65-BK** Кольцо организационное для укладки кабеля 65х45 мм, металлическое, цвет черный (RAL 9004)	**168,99**
		MR-CO-1U-R-BK	**МИРАРУС MR-CO-1U-R-BK** Кабельный органайзер горизонтальный 19" 1U, 5 колец, металлический, цвет черный (RAL9004)	**790,41**
		MR-CO-1U-BI-BK	**МИРАРУС MR-CO-1U-BI-BK** Кабельный органайзер горизонтальный 19" 1U, с щеточным вводом, металлический, цвет черный (RAL 9004)	**912,93**
		MR-CO-1U-L-BK	**МИРАРУС MR-CO-1U-L-BK** Кабельный органайзер горизонтальный 19" 1U с крышкой, металлический, цвет черный (RAL9004)	**912,93**
		MR-BD-DIN-3U-BK	**МИРАРУС MR-BD-DIN-3U-BK** Корпус с DIN-рейкой на 22 установочных места 19" 3U (черный)	**2 593,45**
		MR-LP-1U-BK	**МИРАРУС MR-LP-1U-BK** Осветительная панель 19" 1U (черная)	**2 797,66**
		MR-MK01	**МИРАРУС MR-MK01** Винт с шайбой и гайкой М6 для крепления 19" оборудования	**15,62**
		MR-GB-1U	**МИРАРУС MR-GB-1U** Медная шина заземления горизонтальная 19", в комплекте винты, шайбы	**3 052,32**
		MR-CG	**МИРАРУС MR-CG** Набор кабелей заземления (30см - 6 шт., 40см- 2шт., гайка с фланцем - 16шт.)	**1 163,99**

Компоненты для структурированных кабельных систем. Разъёмы, патч-панели, розетки, коннекторы и другие элементы, необходимые для построения эффективной и надёжной сетевой инфраструктуры

Категория	Фото	Модель	Описание	РРЦ
Кабели питания		MR-PWC-01-18	**МИРАРУС MR-PWC-01-18** Кабель питания монитор - компьютер (C13-C14)(3X0,75), 1,8м	306,69
		MR-PWC-02-18	**МИРАРУС MR-PWC-02-18** Кабель питания компьютера (Schuko+C13) (3X0,75), 1,8 м	334,23
		MR-PWC-01-30	**МИРАРУС MR-PWC-01-30** Кабель питания монитор - компьютер (C13-C14)(3X0,75), 3 м	424,36
		MR-PWC-02-30	**МИРАРУС MR-PWC-02-30** Кабель питания компьютера (Schuko+C13) (3X0,75), 3 м	449,40
Адаптеры, разъемы и модули Keystone		MR-KJ01-011	**МИРАРУС MR-KJ01-011** Модуль Keystone Jack RJ-45 (8P8C), категория 5e, 90° заделка 110 тип, белая	102,85
		MR-KJ01-012	**МИРАРУС MR-KJ01-012** Модуль Keystone Jack RJ-45 (8P8C), категория 5e, 180° заделка 110 тип, белая	117,72
		MR-KJ01-021	**МИРАРУС MR-KJ01-021** Модуль Keystone Jack RJ-45 (8P8C), категория 5e, экранированный, 90° заделка 110 тип	225,83
		MR-CS01-101	**МИРАРУС MR-CS01-101** Розетка компьютерная RJ-45, категория 5e, одинарная, внешняя, Dual IDC	132,14
		MR-CS01-102	**МИРАРУС MR-CS01-102** Розетка компьютерная RJ-45, категория 5e, экранированная, одинарная, внешняя, Dual IDC	172,98
		MR-CS02-101	**МИРАРУС MR-CS02-101** Розетка компьютерная RJ-45, категория 5e, двойная, внешняя, Dual IDC	221,03
		MR-CS02-102	**МИРАРУС MR-CS02-102** Розетка компьютерная RJ-45, категория 5e, экранированная, двойная, внешняя, Dual IDC	307,52
		MR-C01-011	**МИРАРУС MR-C01-011** Коннектор RJ-45 под витую пару, категория 5e, универсальный (для одножильного и многожильного кабеля) для проводников с толщиной по изоляции до 1,05 мм	6,00
		MR-C01-012	**МИРАРУС MR-C01-012** Коннектор RJ-45 быстрой установки под витую пару, категория 5e, универсальный (для одножильного и многожильного кабеля) для проводников с толщиной по изоляции до 1,05 мм	7,21

Розетки, ад		**MR-C01-022**	**МИРАРУС MR-C01-022** Коннектор RJ-45 быстрой установки под витую пару, категория 5e, экранированный, универсальный (для одножильного и многожильного кабеля) для проводников с толщиной по изоляции до 1,05 мм	**15,62**
		MR-IC-01	**МИРАРУС MR-IC-01** Изолирующий колпачок для разъемов RJ-45, серый, d-6.1 мм	**3,60**
		MR-FP01-011	МИРАРУС MR-FP01-011 Вставка 45x22,5 (Mosaic) для 1 модуля формата Keystone Jack	**60,06**
		MR-FP02-011	МИРАРУС MR-FP02-011 Вставка 45x45 (Mosaic) для 1 модуля формата Keystone Jack	**92,49**
		MR-FP02-021	МИРАРУС MR-FP02-021 Вставка 45x45 (Mosaic) для 2 модулей формата Keystone Jack	**96,10**
		MR-FP02	МИРАРУС MR-FP02 Лицевая панель 80x80мм для модулей 45x45 (Mosaic)	**144,14**
Патч-панели		**MR-PP01-020-24**	**МИРАРУС MR-PP01-020-24** Модульная патч-панель 19", 24 порта, 1U, для неэкранированных модулей, с задним кабельным организатором (без модулей)	**1 636,07**
		MR-PP01-010-24	**МИРАРУС MR-PP01-010-24** Патч-панель 19" (1U), 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDC, с задним кабельным организатором	**2 589,84**
		MR-PP02-010-48	**МИРАРУС MR-PP02-010-48** Патч-панель 19" (2U), 48 портов RJ-45, категория 5e, Dual IDC, с задним кабельным организатором	**5 484,81**
		MR-PP01-011-24	**МИРАРУС MR-PP01-011-24** Патч-панель 19"(1U), 24 порта RJ-45 полностью экранированная, категория 5e	**5 604,92**
Патч-корды		**MR-PC01-001-003**	**МИРАРУС MR-PC01-001-003** Патч-корд медный U/UTP кат.5e, LSZH, 0,3 м, серый	**108,11**
		MR-PC01-001-005	**МИРАРУС MR-PC01-001-005** Патч-корд медный U/UTP кат.5e, LSZH, 0,5 м, серый	**126,13**
		MR-PC01-001-010	**МИРАРУС MR-PC01-001-010** Патч-корд медный U/UTP кат.5e, LSZH, 1м, серый	**163,37**
		MR-PC01-001-015	**МИРАРУС MR-PC01-001-015** Патч-корд медный U/UTP кат.5e, LSZH, 1,5 м, серый	**212,62**
		MR-PC01-001-020	**МИРАРУС MR-PC01-001-020** Патч-корд медный U/UTP кат.5e, LSZH, 2 м, серый	**254,66**
		MR-PC01-001-030	**МИРАРУС MR-PC01-001-030** Патч-корд медный U/UTP кат.5e, LSZH, 3 м, серый	**338,74**
		MR-PC01-001-050	**МИРАРУС MR-PC01-001-050** Патч-корд MR медный U/UTP кат.5e, LSZH, 5 м, серый	**524,93**

Стяжки нейлоновые		**MR-SN01-01**	**МИРАРУС MR-SN01-01** Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся, безгалогенная, 150х2.5мм, (100 шт)	**91,70**
		MR-SN01-02	**МИРАРУС MR-SN01-02** Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся, безгалогенная, 200х3.6мм, (100 шт)	**231,84**
		MR-SN01-03	**МИРАРУС MR-SN01-03** Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся, безгалогенная, 300х3.6мм, (100 шт)	**317,12**
		MR-SN02-01	**МИРАРУС MR-SN02-01** Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся, безгалогенная, 150х2.5мм, черная (100 шт)	**90,09**
		MR-SN02-02	**МИРАРУС MR-SN02-02** Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся, безгалогенная, 200х3.6мм, черная (100 шт)	**243,85**
		MR-SN02-03	**МИРАРУС MR-SN02-03** Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся, безгалогенная, 300х3.6мм, черная (100 шт)	**312,32**
Оптические компоненты		**MR-CB02-01-04**	**МИРАРУС MR-CB02-01-04** Бокс оптический настенный на 4 SC (LC duplex) со сплайс пластиной и КДЗС (без пигтейлов и проходных адаптеров)	**1 017,44**
		MR-CB02-01-08	**МИРАРУС MR-CB02-01-08** Бокс оптический настенный на 8 SC (LC duplex) со сплайс пластиной и КДЗС (без пигтейлов и проходных адаптеров)	**1 431,86**
		MR-CB01-01-08	**МИРАРУС MR-CB01-01-08** Кросс бокс оптический 19" на 8 SC (LC duplex) со сплайс пластиной и КДЗС (без пигтейлов и проходных адаптеров)	**2 390,45**
		MR-CB01-01-24	**МИРАРУС MR-CB01-01-24** Кросс бокс оптический 19" на 24 SC (LC duplex) со сплайс пластиной и КДЗС (без пигтейлов и проходных адаптеров)	**3 185,65**
		MR-PK01	**МИРАРУС MR-PK01** комплект деталей для защиты места сварки (60 мм)	**4,81**
		MR-PTCO-02	**МИРАРУС MR-PTCO-02** Проходной соединитель SC-SC, SM(для одномодового кабеля), simplex	**27,63**
		MR-PTCO-01	**МИРАРУС MR-PTCO-01** Проходной соединитель LC-LC, SM(для одномодового кабеля), duplex	**78,08**
		MR-PT01-1	**МИРАРУС MR-PT01-1** Пигтейл SC 9/125 sm 1.5м LSZH	**109,31**
		MR-PT02-1	**МИРАРУС MR-PT02-1** Пигтейл LC 9/125 sm 1.5м LSZH	**109,31**
		MR-OPC02-02-1S-1	**МИРАРУС MR-OPC02-02-1S-1** Шнур оптический simplex LC-LC 9/125 sm 1м LSZH	**249,86**
		MR-OPC01-01-1S-1	**МИРАРУС MR-OPC01-01-1S-1** Шнур оптический simplex SC-SC 9/125 sm 1м LSZH	**308,71**
		MR-OPC02-02-1D-1	**МИРАРУС MR-OPC02-02-1D-1** Шнур оптический duplex LC-LC 9/125 sm 1м LSZH	**479,29**

Сетевое решение для организации контроля доступа и видеонаблюдения на частных объектах, в офисах, на производствах и в жилых комплексах

Категория	Фото	Модель	Описание	РРЦ
Центр управления		**KN-MC01 (BK)**	**KN-MC01 (BK)** Центральный монитор управления, Сенсорный IPS экран 10.1" (1280*800), Встроенная камера 2МП (105°) для связи и добавления лиц; Встроенный считыватель карт Emmarine (125KHZ) и Mifare (13.56MHZ; Видеоинтерком между домофонами; Металлический корпус, кнопка быстрого открытия замка. Получение тревожных сообщений от мониторов. H.264/H265, Подключение до 36 индививидуальных и многоабоненских панелей. Просмотр на 1/4/9 окон. Питание: PoE 802.3af и + 12-15В (9Вт). Поддержка SIP 2.0 / SIP P2P. Размер: 345×210×64 мм. Цвет - черный.	**74 990**
Многоквартирные панели		**KN-PA35 [BK]** **KN-PA35 [SL]**	**KN-PA35** Многоквартирная SIP/IP панель на 9999 абонентов: Доступ по PIN, NFC, RFID Картой, QR-код, BLE (приобретается отдельно) Экран 4,3" MIPI IPS 640*272. H.264/H265; Потоки 1920x1080 / 640x360; 3DNR; Onvif / RTSP; Детектор движения / Детектор человека; ИК подсветкой до 5м; Угол обзора 125°, PoE / DC 24-36В; Mifare считыватель (до 100000 карт); 10M/100M Ethernet; Wiegand W26/W34; Открытый API; Управление двумя реле (Дверь 1/2); IK07&IP65, -40°C до 60°C; Врезной / Накладной монтаж; Корыто в комплекте; 268 x 128 x 26.	**54 990**
		KN-PA37 [BK] **KN-PA37 [SL]**	**KN-PA37** Многоквартирная SIP/IP панель на 9999 абонентов: Доступ по PIN, NFC, RFID Картой, QR-код, BLE (приобретается отдельно) Сенсорный мультитач экран 7" MIPI IPS 1024*600. H.264/H265; Потоки 1920x1080 / 640x360; 3DNR; Onvif / RTSP; Детектор движения / Детектор человека; ИК подсветкой до 5м; Угол обзора 125°, PoE / DC 24-36В; Mifare считыватель (до 100000 карт); 10M/100M Ethernet; Wiegand W26/W34; Открытый API; Управление двумя реле (Дверь 1/2); IK07&IP65, -40°C до 60°C; Врезной / Накладной монтаж; Корыто в комплекте; 268 x 128 x 26.	**74 990**
		KN-PA55 [BK] **KN-PA55 [SL]**	**KN-PA55** Многоквартирная SIP/IP панель с распознаванием лиц на 9999 абонентов: Доступ по Лицу, PIN, NFC, RFID Картой, QR-код, BLE (приобретается отдельно) Экран 4,3" MIPI IPS 640*272. H.264/H265; Потоки 1920x1080 / 640x360; 3DNR; Onvif / RTSP; Детектор движения / Детектор человека; ИК подсветкой до 5м; Угол обзора 125°, PoE / DC 24-36В; Mifare считыватель (до 100000 карт); 10M/100M Ethernet; Wiegand W26/W34; Открытый API; Управление двумя реле (Дверь 1/2); IK07&IP65, -40°C до 60°C; Врезной / Накладной монтаж; Корыто в комплекте; 268 x 128 x 26.	**89 990**
		KN-PA57 [BK] **KN-PA57 [SL]**	**KN-PA57** Многоквартирная SIP/IP панель с распознаванием лиц на 9999 абонентов: Доступ по Лицу, PIN, NFC, RFID Картой, QR-код, BLE (приобретается отдельно) Сенсорный мультитач экран 7" MIPI IPS 1024*600. H.264/H265; Потоки 1920x1080 / 640x360; 3DNR; Onvif / RTSP; Детектор движения / Детектор человека; ИК подсветкой до 5м; Угол обзора 125°, PoE / DC 24-36В; Mifare считыватель (до 100000 карт); 10M/100M Ethernet; Wiegand W26/W34; Открытый API; Управление двумя реле (Дверь 1/2); IK07&IP65, -40°C до 60°C; Врезной / Накладной монтаж; Корыто в комплекте; 268 x 128 x 26.	**139 990**
Преобразователь координатной линии		**KN-CR01**	**KN-CR01** Преобразователь координатной линии вызова для аудиотрубок. - Поддержка 60-и квартир на одном блоке (E10D6) - Поддержка TCP/IP - Настройка через web интерфейс и NetFloor сервер - Питание: PoE IEEE 802.3af / DC12V 1A	**13 490**

Сетевой контроллер		**KN-AC02**	**KN-AC02** Сетевой контроллер. - Поддержка TCP/IP - Подключение 1 x Wiegand считывателя - Подключение 1 x RS485 считывателя - Поддержка 2 x кнопки выхода - Поддержка 2 x геркона - Поддержка 2 x открытия NO/NC - Питание: PoE IEEE 802.3af / DC12V 1A	**13 490**
Считыватель Wiegand		**KN-WG01**	**KN-WG01** Считыватель Wiegand 26/34 для карт Emmarine (125KHZ) и Mifare (13.56MHZ), поддержка стандартов ISO/IEC 18000-2 type A (ID), ISO/IEC 14443 type A 106kb/s(IC); Дальность считывания 0-5см, -30℃ до 50℃; Габариты 115x75x15.7мм	**4 990**
Считыватель OSDP		**KN-WGR02 (BK)**	**KN-WGR02 (BK)** Считыватель Wiegand 26/34 и RS485 с кодонаборной панелью для карт Emmarine (125KHZ) и Mifare (13.56MHZ), поддержка стандартов ISO/IEC 18000-2 type A (ID), ISO/IEC 14443 type A 106kb/s(IC); Доступ по картам и паролю; Поддержка автономной работа без KN-AC02 (Кнопка выхода, Геркон, Открытие двери NO/NC); До 16 считывателей на один KN-AC02 при подключении по RS485; Звук и индикация открытия; Тампер кражи; Кнопка сброса; Дальность считывания 0-5см; IP66, -30℃ до 50℃; Накладной монтаж; Габариты 115x75x15.7мм	**7 990**
Контроллер лифта		**KN-EL01**	**KN-EL01** Контроллер лифта предназначен для управления 4-я каналами, путем подключения сухих контактов на контакты контроллеров автоматизации зданий. Модуль имеет поддержку питания по PoE и позволяет организовать вызов лифтов на этаж жильца с монитора.	**14 990**
Модуль расширения		**KN-FL01**	**KN-FL01** Расширение на 16 каналов для лифтового контроллера	**13 490**
Считыватель USB		**KN-MF01**	**KN-MF01** Считыватель USB-HID для ПК карт Em-marine (125KHZ) и Mifare (13.56MHZ), поддержка стандартов ISO/IEC 18000-2 type A (ID), ISO/IEC 14443 type A 106kb/s(IC); Дальность считывания 0-5см, -30℃ до 50℃; Габариты 94.6x61.5x11.8мм	**4 990**
Квартирные панели		**KN-PA10-2B (BK)**	**KN-PA10-2B (BK)** IP вызывная панель 2МП на два абонента с контр-ом и считывателем карт: H.264/H265; Потоки 1920x1080 / 640x360; 3DNR; Onvif / RTSP; Детектор движения / Детектор человека; ИК подсветкой до 5м; Угол обзора 125°, PoE / Не менее 15В; Mifare считыватель (до 1000 карт); 10M/100M Ethernet; Управление двумя реле (Дверь / Ворота); IK09&IP66, -40℃ до 60℃; Врезной монтаж; 228 x 144 x 31.	**22 990**
		KN-PA10-4B (BK)	**KN-PA10-4B (BK)** IP вызывная панель 2МП на четыре абонента с контр-ом и считывателем карт: H.264/H265; Потоки 1920x1080 / 640x360; 3DNR; Onvif / RTSP; Детектор движения / Детектор человека; ИК подсветкой до 5м; Угол обзора 125°, PoE / Не менее 15В; Mifare считыватель (до 1000 карт); 10M/100M Ethernet; Управление двумя реле (Дверь / Ворота); IK09&IP66, -40℃ до 60℃; Врезной монтаж; 228 x 144 x 31.	**24 990**

Малоэ		**KN-PA20 (BK)**	**KN-PA20 (BK)** Многоквартирная SIP/IP панел на 20 абонентов с контр-ом и считывателем Mifare карт: Доступ по PIN, NFC, RFID Картой, QR-код. H.264/H265; Потоки 1920x1080 / 640x360; 3DNR; Onvif / RTSP; Детектор движения / Детектор человека; ИК подсветкой до 5м; Угол обзора 125°, PoE / Не менее 15В; Mifare считыватель (до 1000 карт); 10M/100M Ethernet; Управление двумя реле (Дверь / Ворота); IK07&IP65, -40℃ до 60℃; Накладной монтаж; Уголок в комплекте; 154 x 55 x 21.	**29 990**
Индивидуальная панель		**KN-PA05 (BK)** **KN-PA05 (WH)**	**KN-PA05** IP вызывная панель 2МП на одного абонента с контр-ом и считывателем Mifare: H.264/H265; Потоки 1920x1080 / 640x360; 3DNR; Onvif / RTSP; Детектор движения / Детектор человека; ИК подсветкой до 5м; Угол обзора 125°, PoE / Не менее 12В; Mifare считыватель (до 1000 карт); 10M/100M Ethernet; Управление двумя реле (Дверь / Ворота); IK07&IP65, -40℃ до 60℃; Накладной монтаж; Уголок в комплекте; 154 x 55 x 21.	**17 990**
		KN-PA08 (BK) **KN-PA08 (WH)**	**KN-PA08** IP вызывная панель 2МП на одного абонента с контр-ом и считывателем Mifare: H.264/H265; Потоки 1920x1080 / 640x360; 3DNR; Onvif / RTSP; Детектор движения / Детектор человека; ИК подсветкой до 5м; Угол обзора 125°, PoE / Не менее 15В; Wi-Fi 2.4&5.8ГГц; Mifare считыватель (до 1000 карт); 10M/100M Ethernet; Работа без монитора через приложение; Поддержка SD карт до 512Гб; Управление двумя реле (Дверь / Ворота); IK07&IP65, -40℃ до 60℃; Накладной монтаж; Козырек в комплекте; 134 x 63 x 27.	**19 990**
		KN-PA10-1B (BK)	**KN-PA10-1B (BK)** IP вызывная панель 2МП на одного абонента с контр-ом и считывателем карт: H.264/H265; Потоки 1920x1080 / 640x360; 3DNR; Onvif / RTSP; Детектор движения / Детектор человека; ИК подсветкой до 5м; Угол обзора 125°, PoE / Не менее 15В; Mifare считыватель (до 1000 карт); 10M/100M Ethernet; Управление двумя реле (Дверь / Ворота); IK09&IP66, -40℃ до 60℃; Врезной монтаж; 228 x 144 x 31.	**21 990**
Аудио панель		**KN-SP3 (BK)** **KN-SP3 (WH)**	**KN-SP3** Абонентское IP аудио устройство. Поддержка SIP, P2P, внутреннего протокола APR, кнопка для быстрого вызова консьержа, кнопка открытия замка, кнопка режима "Не беспокоить", электронная регулировка громкости, трехцветный световой индикатор состояния и режимов работы устройства. Возможность подключения кнопки звонка. Питание: PoE IEEE 802.3af и +12В. Размер: 183×105×28 мм.	**7 990**
Мониторы		**KN-50E (BK)** **KN-50E (WH)**	**KN-50E** Видеодомофон индивидуальный для апартаментов: Экран 5" IPS 480*272; Сенсорные кнопки; Встроенные микрофон и динамик, Интерком до 10 мониторов; 3 стиля меню + 1 свой; Голосовой автоответчик; 10M/100M Ethernet; POE / DC12~15В; Потребление до 12Вт; 0 °C...+55°C; 188 × 136 × 22 мм.	**11 990**
		KN-70E (BK) **KN-70E (WH)**	**KN-70E** Видеодомофон индивидуальный для апартаментов: Экран 7" IPS 1024*600; Сенсорные кнопки; Встроенные микрофон и динамик, Интерком до 10 мониторов; 3 стиля меню + 1 свой; Голосовой автоответчик; 10M/100M Ethernet; POE / DC12~15В; Потребление до 12Вт; 0 °C...+55°C; 188 × 136 × 22 мм.	**12 990**
		KN-70L (BK) **KN-70L (WH)**	**KN-70L** IP&WIFI видеодомофон с функцией NVR: Сенсорный мультитач экран 7" IPS 1024*600; Встроенные микрофон и динамик; Подключение до 8-и IP устройств до 5МП осн.поток, до 1МП доп.поток; H.264/H.265; Onvif/RTSP; Режим NVR, запись 1-го канала; Слот для SD карты до 512Гб; Wi-Fi 2.4ГГц, Интерком до 10 мониторов; 3 стиля меню + 1 свой; Голосовой автоответчик; Детектор движения / Детектор человека (с панели); Управление вторым замком через панель; 10M/100M Ethernet; POE / DC12~15В; Потребление до 12Вт; 0 °C...+55°C; 188 × 136 × 22 мм.	**15 990**

Мо		**KN-80Q (BK)** **KN-80Q (WH)**	**KN-80Q** IP&WIFI видеодомофон с функцией NVR и КВАДРАТОРОМ: Сенсорный мультитач экран 8" MIPI IPS 1280*800; Встроенные микрофон и динамик; Подключение до 8-и IP устройств до 5МП осн.поток, до 1МП доп.поток; H.264/H.265; Onvif/RTSP; Режим NVR, запись 4-х каналов, Квадратор; Слот для SD карты до 512Гб; Wi-Fi 2.4&5ГГц, Интерком до 10 мониторов; 3 стиля меню + 1 свой; Голосовой автоответчик; Детектор движения (IPC) / Детектор человека (с панели); Управление вторым замком через панель; 10M/100M Ethernet; POE / DC12~15B; Потребление до 12Вт; 0 °C...+55°C; 200 × 149 × 23,5 мм.	**29 990**
		KN-100Q (BK) **KN-100Q (WH)**	**KN-100Q** IP&WIFI видеодомофон с функцией NVR и КВАДРАТОРОМ: Сенсорный мультитач экран 10.1" MIPI IPS 1024*600; Встроенные микрофон и динамик; Системная кнопка; Подключение до 8-и IP устройств до 5МП осн.поток, до 1МП доп.поток; H.264/H.265; Onvif/RTSP; Режим NVR, запись 4-х каналов, Квадратор; Слот для SD карты до 512Гб; Wi-Fi 2.4&5ГГц, Интерком до 10 мониторов; 3 стиля меню + 1 свой; Автоответчик; Детектор движения (IPC) / Детектор человека (с панели); Управление вторым замком NO (ворота); 10M/100M Ethernet; POE / DC12~15B; Потребл. до 12Вт; 0 °C...+55°C; 255 × 180 × 21 мм.	**39 990**

Проектные линейки коммутаторов, видеонаблюдения и ИБП				
Категория	**Фото**	**Модель**	**Описание**	**РРЦ**
Коммутаторы промышленные управляемые PoE		**MR-SW-I2-GP4S2 (bt)**	**МИРАРУС MR-SW-I2-GP4S2 (bt)** - Управляемый промышленный коммутатор уровня L2+ на 4 порта 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE 802.3af/at/bt (1-2 порт); 2 порта 1000 Base-X; бюджет PoE 150 Вт; напряжение питания: DC 12-58 В; рабочие температуры: -40 °C~+85 °C; класс защиты IP 40; грозозащита портов Ethernet 6кВ.	**по запросу**
		MR-SW-I2-GP8S2 (bt)	**МИРАРУС MR-SW-I2-GP8S2 (bt)** - Управляемый промышленный коммутатор уровня L2+ на 8 портов 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE 802.3af/at/bt (1-2 порт); 2 порта 1000 Base-X; бюджет PoE 240 Вт; напряжение питания: DC 12-58 В; рабочие температуры: -40 °C~+85 °C; класс защиты IP 40; грозозащита портов Ethernet 6кВ.	**по запросу**
		MR-SW-I2-GP8S4 (bt)	**МИРАРУС MR-SW-I2-GP8S4 (bt)** - Управляемый промышленный коммутатор уровня L2+ на 8 портов 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE 802.3af/at/bt (1-2 порт); 4 порта 1000 Base-X; бюджет PoE 240 Вт; напряжение питания: DC 12-58 В; рабочие температуры: -40 °C~+85 °C; класс защиты IP 40; грозозащита портов Ethernet 6кВ.	**по запросу**
		MR-SW-I2-GP16S2 (bt)	**МИРАРУС MR-SW-I2-GP16S2 (bt)** - Управляемый промышленный коммутатор уровня L2+ на 16 портов 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE 802.3af/at/bt (1-2 порт); 2 порта 1000 Base-X; бюджет PoE 385 Вт; напряжение питания: DC 12-58 В; рабочие температуры: -40 °C~+85 °C; класс защиты IP 40; грозозащита портов Ethernet 6кВ.	**по запросу**
		MR-SW-I2-GP24S4 (bt)	**МИРАРУС MR-SW-I2-GP24S4 (bt)** - Управляемый промышленный коммутатор уровня L2+ на 24 порта 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE 802.3af/at/bt (1-4 порт); 4 порта 1000 Base-X; бюджет PoE 370 Вт; напряжение питания: DC 12-58 В; рабочие температуры: -40 °C~+85 °C; грозозащита портов Ethernet 6кВ.	**по запросу**
Коммутаторы коммерческие управляемые		**MR-SW-C3-G24X4**	**МИРАРУС MR-SW-C3-G24X4** - Управляемый коммутатор уровня L3 на 24 порта 10/100/1000 Base-T; 4 порта 10G Base-X; напряжение питания: AC 100-240 В; рабочие температуры: -10 °C~+50 °C; грозозащита портов Ethernet 6кВ.	**по запросу**
		MR-SW-C3-S16C8X4	**МИРАРУС MR-SW-C3-S16C8X4** - Управляемый коммутатор уровня L3 на 16 портов 1000 Base-X; 8 комбо портов 1000 Base-T/SFP; 4 порта 10G Base-X; напряжение питания: AC 100-240 В; рабочие температуры: -10 °C~+50 °C; грозозащита портов Ethernet 6кВ.	**по запросу**
		MR-SW-C3-G48X6	**МИРАРУС MR-SW-C3-G48X6** - Управляемый коммутатор уровня L3 на 48 портов 10/100/1000 Base-T; 6 портов 10G Base-X; напряжение питания: AC 100-240 В; рабочие температуры: -10 °C~+50 °C; грозозащита портов Ethernet 6кВ.	**по запросу**
таторы ческие емые PoE		**MR-SW-C3-GP24X4**	**МИРАРУС MR-SW-C3-GP24X4** - Управляемый коммутатор уровня L3 на 24 порта 10/100/1000 Base-T с поддержкой PoE 802.3af/at; 4 порта 10G Base-X; бюджет PoE 385 Вт; напряжение питания: AC 100-240 В; рабочие температуры: -10 °C~+50 °C; грозозащита портов Ethernet 6кВ.	**по запросу**

Комму коммер управляе		**MR-SW-C3-GP48X6**	**МИРАРУС MR-SW-C3-GP48X6** - Управляемый коммутатор уровня L3 на 48 портов 10/100/1000 Base-T с поддержкой PoE 802.3af/at; 6 портов 10G Base-X; бюджет PoE 675 Вт; напряжение питания: AC 100-240 В; рабочие температуры: -10 ℃~+50 ℃; грозозащита портов Ethernet 6кВ.	**по запросу**
Узлы коммутации Серия Rack		**KN-SWR-L24-CR(9U)**	**KN-SWR-L24-CR(9U)** Внутренний узел коммутации управляемый L3 на 24 порта 10/100/1000Base-T; 4 порта 10G Base-X; источник резервного питания 1кВА с Акб; оптический кросс на 8 портов SC Simplex SM; вентилятор с термостатом; грозозащита портов Ethernet 6кВ; AC 180...264В; корпус металл; дверь стекло; IP20; 0...+40°C; 600x600x501 мм, версия (Rack).	**по запросу**
		KN-SWR-L24P-CR(9U)	**KN-SWR-L24P-CR(9U)** Внутренний узел коммутации управляемый L3 на 24 порта 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE 802.3af/at; 4 порта 10G Base-X; бюджет PoE 385 Вт ; источник резервного питания 1кВА с Акб; оптический кросс на 8 портов SC Simplex SM; вентилятор с термостатом; грозозащита портов Ethernet 6кВ; AC 180...264В; корпус металл; дверь стекло; IP20; 0...+40°C; 600x600x501 мм, версия (Rack).	**по запросу**
		KN-SWR-L24-HCR(9U)	**KN-SWR-L24-HCR(9U)** Уличный узел коммутации управляемый L3 на 24 порта 10/100/1000Base-T; 4 порта 10G Base-X; источник резервного питания 1кВА с Акб; оптический кросс на 8 портов SC Simplex SM; встроенный нагреватель с вентилятором; грозозащита портов Ethernet 6кВ; AC 180...264В; корпус металл; дверь металл; IP54; -40...+40°C; 600x600x530 мм, версия (Rack).	**по запросу**
		KN-SWR-L24P-HCR(9U)	**KN-SWR-L24P-HCR(9U)** Уличный узел коммутации управляемый L3 на 24 порта 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE 802.3af/at; 4 порта 10G Base-X; бюджет PoE 385 Вт ; источник резервного питания 1кВА с Акб; оптический кросс на 8 портов SC Simplex SM; встроенный нагреватель с вентилятором; грозозащита портов Ethernet 6кВ; AC 180...264В; корпус металл; дверь металл; IP54; -40...+40°C; 600x600x530 мм, версия (Rack).	**по запросу**
		KN-SWR-L24S-CR(42U)	**KN-SWR-L24S-CR(42U)** Внутренний центральный узел коммутации управляемый L3 на 16 портов 1000 Base-X; 8 комбо портов 1000 Base-T/SFP; 4 порта 10G Base-X ; встроенный источник резервного питания 3кВА с Акб; встроенный оптический кросс на 24 порта SC Simplex SM; встроенный вентилятор; грозозащита портов Ethernet 6кВ; AC 180...264В; корпус металл; дверь стекло; IP20; 0...+40°C; 600x800x2055 мм, версия (Rack).	**по запросу**
		KN-SWR-L24S-HCR(42U)	**KN-SWR-L24S-HCR(42U)** Уличный центральный узел коммутации управляемый L3 на 16 портов 1000 Base-X; 8 комбо портов 1000 Base-T/SFP; 4 порта 10G Base-X ; встроенный источник резервного питания 3кВА с Акб; встроенный оптический кросс на 24 порта SC Simplex SM; встроенный вентилятор; грозозащита портов Ethernet 6кВ; AC 180...264В; корпус металл; дверь металл; IP54; -40...+40°C; 600x830x2100 мм, версия (Rack).	**по запросу**
		SVMS8012D	**SVMS8012D** Сервер хранения, поток исходящий / входящий / общий / запись до 800Mbps, предзапись 400Mbps, снимки 100Mbps Исполнение 19" 2U, до 12xHDD 3,5" HotSwap, 1x Intel Xeon Gold 6130, ОЗУ 64GB, 2x LAN1Gbit/s, ОС - 1x SSD 480GB 2.5" SATA, IPMI 2.0, подключение 1 монитора (1x VGA). Видеокарта встроенная. Процессор Intel Xeon Gold 6130 (16 ядер, архитектура Skylake-SP, сокет LGA 3647). Операционная система Linux. БП 550Вт, Redundant 1+1, вес нет 16кг, для шкафов глубиной от 1000мм. Встроенная система мониторинга. Контроль температурного режима. До 50 пользователей онлайн (всего 200), до 5000000 логов аналитики. До 1024 устройств (NVR, IPC, ANPR, FACE CAM) До 2048 каналов всего До 1024 устройст Onvif До 100 устройств при подключении по P2P До 20 устройств с распознаванием лиц (до 100 каналов) До 100 каналов на распознавание номеров (ANPR) До 100 каналов с Метаданными (Metadata)	**по запросу**

Видеонаблюдение KENO (проект)		**SVMS8024D**	**SVMS8024D** Сервер хранения, поток исходящий / входящий / общий / запись до 800Mbps, предзапись 400Mbps, снимки 100Mbps Исполнение 19" 4U, до 24xHDD 3,5" HotSwap, 1x Intel Xeon Gold 6130, ОЗУ 64GB, 2x LAN1Gbit/s, ОС - 1x SSD 480GB 2.5" SATA, IPMI 2.0, подключение 1 мониторов (1x VGA). Видеокарта встроенная. Процессор Intel Xeon Gold 6130 (16 ядер, архитектура Skylake-SP, сокет LGA 3647). Операционная система Linux. БП 550Вт, Redundant 1+1, вес нет 16кг, для шкафов глубиной от 1000мм. Встроенная система мониторинга. Контроль температурного режима. До 50 пользователей онлайн (всего 200), до 5000000 логов аналитики. До 1024 устройств (NVR, IPC, ANPR, FACE CAM) До 2048 каналов всего До 1024 устройст Onvif До 100 устройств при подключении по P2P До 20 устройств с распознаванием лиц (до 100 каналов) До 100 каналов на распознавание номеров (ANPR) До 100 каналов с Метаданными (Metadata)	**по запросу**
		KN-CS884A2712P-ULTRA	**KN-CS884A2712P-ULTRA** IP Видеокамера цилиндрическая 8МП 2.8-12мм	**по запросу**
		KN-DS884A2712P-ULTRA	**KN-DS884A2712P-ULTRA** IP Видеокамера купольная 8МП 2.8-12мм	**по запросу**
		KN-SPD454X33-ULTRA	**KN-SPD454X33-ULTRA** IP Видеокамера скоростная поворотная 4МП 6,5-215мм (x33)	**по запросу**
		DHI-NVR648SIM	**DHI-NVR648SIM** Видеорегистратор IP 64-х канальный с ИИ Входящий поток на запись: до 512Мбит/с; Запись : разрешение до 32Мп; HDD: 8 SATA до 20Тб каждый; RAID 0/1/5/6/10; горячая замена HDD; декодирование: 2-кн@32Мп(25к\с), 32-кн@2Мп(25к\с); Видеовыходы: 2 HDMI, 2 VGA; Сеть: 2 порта 1000Mb; USB: 2 порта 2.0, 2 порта 3.0; Аудио вх. вых 1/2 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 16/8; P2P, ONVIF; Поддержка: iOS, Android; Питание: AC100-240В. Видеоаналитика NVR: 8кн детектор лиц и распознавание лиц (16лиц/с), 24кн охрана периметра, IVS, 32кн SMD; Видеоаналитика с камер: 32кн детектор лиц и распознавание лиц, распознавание номеров ТС, тепловая карта, подсчет людей, SMD, интеллектуальный поиск.	**по запросу**
		DHI-NVR1288SIM	**DHI-NVR1288SIM** Видеорегистратор IP 128-и канальный с ИИ Входящий поток на запись: до 512Мбит/с; Запись : разрешение до 32Мп; HDD: 8 SATA до 20Тб каждый; RAID 0/1/5/6/10; горячая замена HDD; декодирование: 2-кн@32Мп(25к\с), 32-кн@2Мп(25к\с); Видеовыходы: 2 HDMI, 2 VGA; Сеть: 2 порта 1000Mb; USB: 2 порта 2.0, 2 порта 3.0; Аудио вх. вых 1/2 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 16/8; P2P, ONVIF; Поддержка: iOS, Android; Питание: AC100-240В. Видеоаналитика NVR: 4кн детектор лиц и распознавание лиц (16лиц/с), 12кн охрана периметра, IVS, 16кн SMD; Видеоаналитика с камер: 32кн детектор лиц и распознавание лиц, распознавание номеров ТС, тепловая карта, подсчет людей, SMD, интеллектуальный поиск.	**по запросу**
		DH-IPC-HFW2228SIM	**DH-IPC-HFW2228SIM** Уличная цилиндрическая 2Мп IP-видеокамера с ИК-подсветкой до 30м и LED-подсветкой до 30м; 1/2.8" CMOS; 1920x1080 - 25 к/с; H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG; объектив 2.8 мм; 0.005 лк (цвет, F1.6, 30 IRE) 0.0005 лк (ч/б, F1.6, 30 IRE); обнаружение людей; интеллектуальная двойная подсветка; встроенный микрофон; ONVIF (S/T), CGI; DWDR; 3D DNR; BLC, HLC; DC 12В/PoE (802.3af) ; 8 Вт; IP67; -40...+60°C; 198x80x76 мм.	**по запросу**

Видеонаблюдение Dahua (проект)

	DH-IPC-HDW2228SIM	**DH-IPC-HDW2228SIM** Уличная купольная 2Мп IP-видеокамера с ИК-подсветкой до 30м и LED-подсветкой до 30м; 1/2.8" CMOS; 1920x1080 - 25 к/с; H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG; объектив 2.8 мм; 0.005 лк (цвет, F1.6, 30 IRE) 0.0005 лк (ч/б, F1.6, 30 IRE) ; обнаружение людей; интеллектуальная двойная подсветка; встроенный микрофон; ONVIF (S/T), CGI; DWDR; 3D DNR; BLC, HLC; DC 12В/PoE (802.3af) ; 6 Вт; IP67; -40...+60°C; Ø 110 мм × 101 мм	**по запросу**
	DH-IPC-HDBW2228SIM-D	**DH-IPC-HDBW2228SIM-D** Уличная купольная 2Мп IP-видеокамера с ИК-подсветкой до 30м и LED-подсветкой до 30м; 1/2.8" CMOS; 1920x1080 - 25 к/с; H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG; объектив 2.8 мм; 0.005 лк (цвет, F1.6, 30 IRE) 0.0005 лк (ч/б, F1.6, 30 IRE); обнаружение людей; интеллектуальная двойная подсветка; встроенный микрофон; ONVIF (S/T), CGI; DWDR; 3D DNR; BLC, HLC; DC 12В/PoE (802.3af) ; 8 Вт; IP67, IK08; -40...+60°C; Ø 110 мм × 81 мм	**по запросу**
	DH-IPC-HFW22713SIM-Z	**DH-IPC-HFW22713SIM-Z** Уличная цилиндрическая 2Мп IP-видеокамера с ИК-подсветкой до 50м; 1/2.8" CMOS; 1920x1080 - 25 к/с; H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG; Моторизованный вариофокальный объектив 2.8..12 мм; 0.008 лк (цвет, F1.7, 30 IRE) 0.0008 лк (ч/б, F1.7, 30 IRE); обнаружение движения, закрытие объектива, расфокусировка; Micro SD до 256ГБ; ONVIF (S/G/T), CGI; DWDR; 3D DNR; BLC, HLC; 12В/PoE (802.3af), 6 Вт; IP67; -40...+60°C; 90x90x244 мм.	**по запросу**
	DH-IPC-HDBW22713SIM-Z	**DH-IPC-HDBW22713SIM-Z** Уличная купольная 2Мп IP-видеокамера с ИК-подсветкой до 40м; 1/2.8" CMOS; 1920x1080 - 25 к/с; H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG; Моторизованный вариофокальный объектив 2.8..12 мм; 0.008 лк (цвет, F1.7, 30 IRE) 0.0008 лк (ч/б, F1.7, 30 IRE); обнаружение движения, закрытие объектива, расфокусировка; Micro SD до 256ГБ; ONVIF (S/G/T), CGI; DWDR; 3D DNR; BLC, HLC; 12В/PoE (802.3af), 5 Вт; IP67, IK10; -40...+60°C; Ø 122 мм × 89мм.	**по запросу**
	DH-IPC-HFW4228SIM	**DH-IPC-HFW4228SIM** Уличная цилиндрическая 4Мп IP-видеокамера с ИК-подсветкой до 30м и LED-подсветкой до 30м; 1/2.9" CMOS; 2560x1440 - 25 к/с; H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG; объектив 2.8 мм; 0.006 лк (цвет, F1.6, 30 IRE) 0.0006 лк (ч/б, F1.6, 30 IRE) ; обнаружение людей; интеллектуальная двойная подсветка; встроенный микрофон; ONVIF (S/T), CGI; WDR (120 дБ) ; 3D DNR; BLC, HLC; DC 12В/PoE (802.3af); 8 Вт; IP67; -40...+60°C; 198x80x76 мм.	**по запросу**
	DH-IPC-HDW4228SIM	**DH-IPC-HDW4228SIM** Уличная купольная 4Мп IP-видеокамера с ИК-подсветкой до 30м и LED-подсветкой до 30м; 1/2.9" CMOS; 2560x1440 - 25 к/с; H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG; объектив 2.8 мм; 0.006 лк (цвет, F1.6, 30 IRE) 0.0006 лк (ч/б, F1.6, 30 IRE) ; обнаружение людей; интеллектуальная двойная подсветка; встроенный микрофон; ONVIF (S/T), CGI; WDR (120 дБ) ; 3D DNR; BLC, BLC, HLC; DC 12В/PoE (802.3af); 6 Вт; IP67; -40...+60°C; Ø 110 мм × 101 мм.	**по запросу**
	DH-IPC-HDBW4228SIM-D	**DH-IPC-HDBW4228SIM-D** личная купольная 4Мп IP-видеокамера с ИК-подсветкой до 30м и LED-подсветкой до 30м; 1/2.9" CMOS; 2560x1440 - 25 к/с; H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG; объектив 2.8 мм; 0.006 лк (цвет, F1.6, 30 IRE) 0.0006 лк (ч/б, F1.6, 30 IRE) ; обнаружение людей; интеллектуальная двойная подсветка; встроенный микрофон; ONVIF (S/T), CGI; WDR (120 дБ) ; 3D DNR; BLC, HLC; DC 12В/PoE (802.3af); 6 Вт; IP67; -40...+60°C; Ø 110 мм × 81 мм.	**по запросу**
	DH-IPC-HFW52713SIM-Z	**DH-IPC-HFW52713SIM-Z** Уличная цилиндрическая 4Мп IP-видеокамера с ИК-подсветкой до 50м; 1/3” CMOS; 2560x1440 - 25 к/с; H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG; Моторизованный вариофокальный объектив 2.8..12 мм; 0.03 лк (цвет, F1.7, 30 IRE) 0.003 лк (ч/б, F1.7, 30 IRE); обнаружение движения, закрытие объектива, расфокусировка; MicroSD до 256 Гбайт; ONVIF (S/G/T), CGI; WDR (120 дБ) ; 3D DNR; BLC, HLC; DC 12В/PoE (802.3af); 7 Вт; IP67; -40...+60°C; 90x90x244 мм.	**по запросу**
	DH-IPC-HDBW52713SIM-Z	**DH-IPC-HDBW52713SIM-Z** Уличная купольная 4Мп IP-видеокамера с ИК-подсветкой до 40м; 1/3” CMOS; 2560x1440 - 25 к/с; H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG; Моторизованный вариофокальный объектив 2.8..12 мм; 0.03 лк (цвет, F1.7, 30 IRE) 0.003 лк (ч/б, F1.7, 30 IRE); обнаружение движения, закрытие объектива, расфокусировка; MicroSD до 256 Гбайт; ONVIF (S/G/T), CGI; WDR (120 дБ); 3D DNR; BLC, HLC; DC 12В/PoE (802.3af); 7 Вт; IP67; -40...+60°C; Ø 122 мм × 89 мм	**по запросу**

		DH-IPC-HFW4428SIM	Уличная цилиндрическая 4Мп IP-видеокамера с ИК-подсветкой до 30м и LED-подсветкой до 30м; 1/2.9" CMOS; 2560x1440 - 25 к/с; H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG; объектив 2.8 мм; 0.006 лк (цвет, F1.6, 30 IRE) 0.0006 лк (ч/б, F1.6, 30 IRE); пересечение линии, контроль области; классификация «человек», «ТС»; встроенный микрофон; Micro SD до 256ГБ; ONVIF (S/G/T), CGI; WDR (120 дБ); 3D DNR; BLC, HLC; DC 12В/PoE (802.3af); 5 Вт; IP67; -40...+60°C; 70x70x166 мм.	**по запросу**
		DH-IPC-HDW4428SIM	**DH-IPC-HDW4428SIM** Уличная купольная 4Мп IP-видеокамера с ИК-подсветкой до 30м и LED-подсветкой до 30м; 1/2.9" CMOS; 2560x1440 - 25 к/с; H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG; объектив 2.8 мм; 0.006 лк (цвет, F1.6, 30 IRE) 0.0006 лк (ч/б, F1.6, 30 IRE); пересечение линии, контроль области; классификация «человек», «ТС»; встроенный микрофон; Micro SD до 256ГБ; ONVIF (S/G/T), CGI; WDR (120 дБ); 3D DNR; BLC, HLC; DC 12В/PoE (802.3af); 5 Вт; IP67; -40...+60°C; Ø110 мм × 101 мм	**по запросу**
		DH-IPC-HDBW4428SIM-D	**DH-IPC-HDBW4428SIM-D** Уличная купольная 4Мп IP-видеокамера с ИК-подсветкой до 30м и LED-подсветкой до 30м; 1/2.9" CMOS; 2560x1440 - 25 к/с; H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG; объектив 2.8 мм; 0.006 лк (цвет, F1.6, 30 IRE) 0.0006 лк (ч/б, F1.6, 30 IRE); пересечение линии, контроль области; классификация «человек», «ТС»; SMD Plus; встроенный микрофон; Micro SD до 256ГБ; ONVIF (S/G/T), CGI; WDR (120 дБ); 3D DNR; BLC, HLC; DC 12В/PoE (802.3af); 8 Вт; IP67; IK10; -40...+60°C; Ø110 мм × 81 мм	**по запросу**
		DH-IPC-HDBW4428SIM-MD	**DH-IPC-HDBW4428SIM-MD** Уличная купольная 4Мп IP-видеокамера с ИК-подсветкой до 30м и LED-подсветкой до 30м; 1/2.9" CMOS; 2560x1440 - 25 к/с; H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG; объектив 2.8 мм; 0.006 лк (цвет, F1.6, 30 IRE) 0.0006 лк (ч/б, F1.6, 30 IRE); пересечение линии, контроль области; классификация «человек», «ТС»; тревожный вход/выход- 1/1, аудиовход/выход 1/1; встроенный микрофон; Micro SD до 256ГБ; ONVIF (S/G/T), CGI; WDR (120 дБ); 3D DNR; BLC, HLC; DC 12В/PoE (802.3af); 9 Вт; IP67; IK10; -40...+60°C; Ø109 мм × 55 мм	**по запросу**
		DH-IPC-HFW42713SIM-Z	**DH-IPC-HFW42713SIM-Z** Уличная цилиндрическая 4Мп IP-видеокамера с ИК-подсветкой до 60м и LED-подсветкой до 60м; 1/2.9" CMOS; 2560x1440 - 25 к/с; H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG;Моторизованный вариофокальный объектив 2.8..12 мм; 0.006 лк (цвет, F1.6, 30 IRE) 0.0006 лк (ч/б, F1.6, 30 IRE); пересечение линии, контроль области; классификация «человек», «ТС»; SMD Plus; тревожный вход/выход- 1/1, аудиовход/выход 1/1; встроенный микрофон; Micro SD до 256ГБ; ONVIF (S/G/T), CGI; WDR (120 дБ); 3D DNR; BLC, HLC; DC 12В/PoE (802.3af); 13 Вт; IP67; IK10; -40...+60°C; 90x90x238 мм.	**по запросу**
		DH-IPC-HDBW42713SIM-Z	**DH-IPC-HDBW42713SIM-Z** Уличная купольная 4Мп IP-видеокамера с ИК-подсветкой до 40м; 1/2.9" CMOS; 2560x1440 - 25 к/с; H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG; Моторизованный вариофокальный объектив 2.8..12 мм; 0.008 лк (цвет, F1.5, 30 IRE) 0.0008 лк (ч/б, F1.5, 30 IRE); пересечение линии, контроль области; классификация «человек», «ТС»; SMD Plus; встроенный микрофон; Micro SD до 256ГБ; ONVIF (S/G/T), CGI; WDR (120 дБ); 3D DNR; BLC, HLC; DC 12В/PoE (802.3af); 8 Вт; IP67; IK10; -40...+60°C; Ø122 мм × 93 мм	**по запросу**
		DH-SD254SIM	**DH-SD254SIM** Уличная поворотная 4Мп IP-видеокамера с ИК-подсветкой до 150м; 1/2.8" CMOS; 2560x1440 - 25 к/с; H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG; объектив zoom 5-125 мм (25x); 0.005 лк (цвет, F1.6, 30 IRE) 0.0005 лк (ч/б, F1.6, 30 IRE); детектор пересечения линии, контроль зоны, автоматическое отслеживание, охрана периметра, распознавание лиц, подсчет людей, SMD4.0; аудиовход/выход - 1/1, тревожный вход/выход- 2/1; Micro SD до 512 Гб; ONVIF (S/G/T), CGI; WDR (120 дБ); 3D DNR; BLC, HLC; DC 24В/PoE+ (802.3at); 25 Вт; грозозащита 6000 В; IP67; IK10; -40...+70°C; 190x190x332 мм	**по запросу**
		PowerPro 1000RT (с АКБ)	**PowerPro 1000RT (с АКБ)** Источник бесперебойного питания Мощность, Ва/Вт 1000/900; Размеры (ДхШхВ), мм 430x440x87; Вес, кг 10; Терм: IEC	**по запросу**

ИБП Challenger (проект)		**PowerPro 3000RT (с АКБ)**	**PowerPro 3000RT (с АКБ)** Источник бесперебойного питания Мощность, Ва/Вт 3000/2700; Размеры (ДхШхВ), мм 710x440x87; Вес, кг 28; Терм: IEC	**по запросу**
		PowerPro 6000RT11 (без АКБ)	**PowerPro 6000RT11 (без АКБ)** Источник бесперебойного питания Мощность, Ва/Вт 6000/5400; Размеры (ДхШхВ), мм 580x443x131; Вес, кг 25; Терм: IEC (без Акб)	**по запросу**
		PowerPro 10000RT11 (без АКБ)	**PowerPro 10000RT11 (без АКБ)** Источник бесперебойного питания Мощность, Ва/Вт 10000/9000; Размеры (ДхШхВ), мм 580x443x131; Вес, кг 27; Терм: IEC (без Акб)	**по запросу**
		PowerPro BC1000RT	**PowerPro BC1000RT** Батарейный блок для PowerPro 1000RT DC 48В; Емкость: 18Ач; Размеры: 430x440x86,5 мм; Вес: 15,3 кг	**по запросу**
		PowerPro BC3000RT	**PowerPro BC3000RT** Батарейный блок для PowerPro 3000RT DC 72В; Емкость: 18Ач; Размеры: 700x440x86,5 мм; Вес: 41,7 кг	**по запросу**
		PowerPro BC6000RT	**PowerPro BC6000RT** Батарейный блок для PowerPro 6000RT DC 120В; Емкость: 9Ач; Размеры: 720x443x131 мм; Вес: 75,6 кг	**по запросу**
		PowerPro BC10000RT	**PowerPro BC10000RT** Батарейный блок для PowerPro 10000RT DC 120В; Емкость: 9Ач; Размеры: 720x440x131 мм; Вес: 75,6 кг	**по запросу**
		SNMP 1-3	**SNMP 1-3** Сетевая карта к источнику бесперебойного питания Количество портов: 1, Тип порта: RJ45, Габаритные размеры ШхГхВ, мм: 50*80*25, Диапазон рабочих температур: °С - 0…+40	**по запросу**
		SNMP 6-10	**SNMP 6-10** Сетевая карта к источнику бесперебойного питания Количество портов: 1, Тип порта: RJ45, Габаритные размеры ШхГхВ, мм: 70*135*25, Диапазон рабочих температур, °С: 0…+40	**по запросу**